



Объем 85 мл – тубик
Объем 280 мл – картридж

Артикул:

SA1010 - прозрачный (тубик)
SA1011 - белый (тубик)
SA1020- прозрачный
(картридж)
SA1021 – белый (картридж)

Описание.

Высококачественный Клей-герметик сантехнический с нейтральной системой отверждения - многофункциональное решение для монтажа, ремонта и герметизации. Сочетает прочность строительного клея и эластичность силиконового герметика, обеспечивая надежное соединение и долговечную защиту, делая его незаменимым помощником в ремонте, строительстве и быту. Содержит специальные противогрибковые и антиплесневые добавки, препятствующие образованию плесени и грибов. Обладает отличной адгезией к стеклу, керамике, стекловолокну, бетону, плитке, холсту, дереву, большинству пластиков и резин, окрашенным поверхностям, искусственному и натуральному камню, металлам, включая цветные металлы (медь и ее сплавы бронза, латунь и другие). Клей-герметик тиксотропен и не растекается по шву.

Свойства.

- **2в1** – Мощное склеивание (адгезия $>1.0 \text{ Н/мм}^2$) + эластичное уплотнение (удлинение при разрыве 280% для прозрачного, 350% для белого)
- **Биозащита** – активные фунгициды предотвращают появление черной плесени.
- **Гиперэластичность** – компенсирует вибрации и подвижки до 25% от ширины шва.
- **Стойкость к экстремальным условиям** – выдерживает от -50°C до $+250^\circ\text{C}$, сохраняет свойства в банях, саунах, на фасадах.
- **Минимальная усадка** – не теряет объем, сохраняя герметичность швов годами.
- **Мгновенная фиксация** – быстро схватывается, сокращая время работ.

Область применения.

Сантехмонтаж – для крепления и уплотнения раковин, ванн, душевых кабин. Приклеивания плитки и установки декоративных панелей.

Ремонт и декор – склеивание стеклянных, керамических и пластиковых элементов.

Авто и техника – фиксация резиновых уплотнителей, пластиковых деталей.

Кровельные и фасадные работы – герметизация стыков с высокой адгезией.

Мебель и деревообработка – влагостойкое склеивание с защитой от грибка.

Способ применения.

Импортер/Компания уполномоченная принимать претензии:

ООО «РБКНгрупп»

111524, Россия, г. Москва, ул. Электродная, д. 10

тел.: +7 (495) 231- 23- 80

www.rbkngroup.com

- Ширина и глубина шва не должна превышать 13мм. При более глубоких стыках используйте подложку.
- Клей-Герметик наносите на чистые, сухие и обезжиренные поверхности.
- Работы рекомендуется проводить при температуре от +5°C до +40°C.
- Удалите защитный колпачок. Срежьте насадку под углом 45° на требуемый диаметр. Срежьте или проткните винтовую головку тюбика над резьбой.
- **Нанесение для герметизации швов**
- Заполните шов достаточным количеством клея-герметика. Разгладьте клей-герметик влажным шпателем.
- Время работы 5-10 минут.
- Время отверждения клей-герметика до 4 мм по глубине шва в сутки (в зависимости от температуры и влажности)
- **Нанесение для склеивания материалов (например, плитки, пластика)**
- Нанесите клей-герметик точечно, полосами или крест-накрест (для лучшей фиксации).
- Плотно прижмите детали (первичная фиксация) на 5–10 минут для белого, на 15-20 минут для прозрачного.
- Полное схватывание: не менее 24 часа, в зависимости от температуры, влажности и толщины клеевого шва (не подвергайте нагрузкам в этот период).

Нерекомендуемые случаи применения!

- НЕ применять в работах, где важен цвет герметизирующего шва. Отвержденный клей-герметик НЕ ЗАКРАШИВАЕТСЯ!
- НЕ применять в работах, где предполагается постоянная эксплуатация шва ниже уровня воды и для герметизации аквариумов.

Очистка.

До отверждения клей-герметик удаляется минеральным спиртом. Отвержденный клей-герметик срезают ножом.

Состав.

Силиконовый полимер, вулканизирующий агент, пластификатор, наполнитель, активатор адгезии, функциональные добавки.

Меры предосторожности.

Осторожно! Избегайте попадания на кожу и в глаза, вызывает раздражение. Может вызывать раздражение верхних дыхательных путей. Вреден для водных организмов. Используйте в хорошо проветриваемом помещении. Применяйте средства защиты рук. Держите в месте, недоступном для детей. Если необходима консультация врача, имейте при себе упаковку/маркировку продукта. Держите упаковку плотно закрытой. Предохраняйте от воздействия прямых солнечных лучей и нагрева свыше +32°C. По истечению срока годности или после использования утилизируйте как бытовые отходы.

Рекомендации, содержащиеся в данной документации, являются результатом наших экспериментов и нашего опыта. Из-за разнообразия материалов и большого количества разнообразных способов применения, находящихся вне нашего контроля, мы не берем на себя ответственность за полученные вами результаты. В каждом отдельном случае рекомендуется провести предварительное испытание.

Импортер/Компания уполномоченная принимать претензии:

ООО «РБКНгрупп»

111524, Россия, г. Москва, ул. Электродная, д. 10

тел.: +7 (495) 231- 23- 80

www.rbkngroup.com