



ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ

ДЕРЖАТЕЛЬ ДЛЯ ПРУТКА ВКРУЧИВАЕМЫЙ DPV-L500-D5-10

Описание	Предназначен для монтажа проводника на горизонтальные, вертикальные и наклонные поверхности. Крепится к поверхности посредством вкручивания «ножки» держателя. Зажим проводника происходит путем закручивания болтов		
Материал	Сталь		
Высота L	500мм		
Проводник	Ø 6-10		
Комплектация	Болты: M5x16 - 2 шт. Гайка M8x500 – приварена к основанию		
Комплектация	Материал	Покрытие	Вес. Кг
DPV-L500-D5-10	Сталь	Гальваническое	0,11
DPV-L500-D5-10 CU	Сталь	Омедненное	0,11
DPV-L500-D5-10 HD	Сталь	Горячее цинкование	0,12
DPV-L500-D5-10 INOX304	Нержавеющая сталь	-	0,11
DPV-L500-D5-10 TD	Сталь	Термодиффузия	0,11

**Производитель оставляет за собой право на изменение технических параметров, размеров, дизайна, веса и материалов в связи с постоянным усовершенствованием продукции.
Изображения не определяют точный внешний вид и могут отличаться от указанных изделий.

