1. Назначение

Блок монтажный (далее – блок) это специализированное такелажное устройство, оснащенное роликом диаметром 50 мм выполненный из оцинкованной стали и крепежным рым-болтом для быстрой фиксации.
Блок может использоваться на тросе диаметром от 6-8 мм, 8-12 мм, 14-16 мм в зависимости типа ролика.

2. Технические характеристики



Тип - Блок монтажный с роликом и подшипником
Диаметр ролика: 50 мм
Материал ролика: Оцинкованная сталь
Ширина канавки: 12 мм
Крепление: Рым-болт (петля) М10
Перемещения подвеса осуществляется по тросу диаметром до 16 мм*
Температурный режим эксплуатации: +40…-40

*В зависимости от исполнения.

3. Техническое обслуживание

При техническом обслуживании блока необходимо
- проверка легкости вращение ролика на предмет износа подшипника;
- очистка от пыли, грязи и иных загрязнений;
- проверка затяжки резьбовых соединений.

4. Меры безопасности

- Запрещается эксплуатация блока монтажного с трещинами в основном металле и в сварных швах элементов конструкции.
- При затрудненном или не возможном вращении роликов.
- При неполном комплекте или ослаблении болтовых соединений.

5. Гарантийные обязательства

Изготовитель гарантирует безотказную работу блока монтажного при соблюдении потребителем условий эксплуатации, транспортирования и хранения. Установленным настоящим паспортом.
Срок гарантии 12 месяцев с момента поставки.

6. Сведения об изготовителе

Изготовитель: ООО «Кранэлектро» 620041 Свердловская область г.Екатеринбург. пер., Проходной д. 5А,
Тел. +7 (343) 243 56 56, e-mail - 111@kranelektro.ru

8. Сведения о приемке

Блоки монтажные прошли заводскую приемку и признаны годными к эксплуатации _____202_г.

Паспорт выдан на партию _____ шт.

Представитель ОТК _____ _____
Расшифровка подписи подпись

Паспорт

Блок монтажный
Кранэлектро

ООО «Екатеринбург»