

**Катушка электромагнитная для пневмораспределителей
NBPT DC 24V**

Паспорт

Руководство по монтажу и эксплуатации



1. Назначение

Катушка электромагнитная является универсальной, установка возможна на любой пневмораспределитель NBPT с электроуправлением, диаметром штока 9мм и портами подключения G1/4(08), G3/8(10), G1/2(15).

Основные параметры и показатели.

Рабочее напряжение:	24V
Потребляемая мощность:	4.0W
Степень защиты:	IP65
Материал обмотки:	Медь
Материал корпуса:	Пластик

2. Комплект поставки

Катушка электромагнитная NBPT DC 24V в сборе	1шт.

3. Установка и эксплуатация

1. Снимите гайку фиксации катушки со штока пневмораспределителя.
2. Установите катушку на шток пневмораспределителя.
3. Зафиксируйте катушку на штоке с помощью фиксирующей гайки.

4. Гарантийные обязательства

Гарантийный срок – 12 месяцев со дня ввода изделия в эксплуатацию. Неисправные изделия в течение гарантийного срока ремонтируются или обмениваются на новые бесплатно. Решение о замене или ремонте изделия принимает сервисный центр.

Изготовитель: (SINO-KOREA) NINGBO BOTE PNEUMATIC CO., LTD, Китай.

Дата изготовления/упаковки:

Дата продажи:

Отметка торгующей организации:

Декларация соответствия № ЕАЭС N RU Д-CN.PA01.B.11585/25