Фильтр-влагоотделитель NBPT AF4000-1/2N

Паспорт

Руководство по монтажу и эксплуатации

1. Назначение

Фильтр-влагоотделитель **NBPT AF4000-1/2N,** предназначен для подготовки сжатого воздуха в пневмоприводах различного назначения. Он применяется для очистки сжатого воздуха от водно-масляного аэрозоля и частиц пыли размером более 25 микрон.

Особенности конструкции:

Корпус фильтра-влагоотделителя выполнен из алюминиевого сплава.
Материал стакана для сбора конденсата – поликарбонат.
Материал изготовления фильтрующего элемента – спеченная латунь.
Сброс конденсата – полуавтоматический.

Основные параметры и показатели:

Пропускная способность:	4000 л/мин
Рабочее давление:	0,05 - 0,85 Мпа
Рабочая температура:	5-80 °C
Тонкость очистки:	25 мкм
Размер резьбы подключения(дюймы):	1/2
Тип резьбы:	G

2. Комплект поставки

Фильтр-влагоотделитель NBPT AF4000-1/2N	1шт.

3. Правила эксплуатации

Перед подключением фильтра, удалите крышки на корпусе фильтра, закрывающие порты подключения к магистрали сжатого воздуха.

Не подключайте фильтр к магистрали, давление в которой превышает максимально допустимое.

4. Гарантийные обязательства

Гарантийный срок – 12 месяцев со дня ввода изделия в эксплуатацию. Неисправные изделия в течение гарантийного срока ремонтируются или обмениваются на новые бесплатно. Решение о замене или ремонте изделия принимает сервисный центр.

Изготовитель: (SINO-KOREA) NINGBO BOTE PNEUMATIC CO., LTD,
Китай.

Дата продажи:

Отметка торгующей организации:

Декларация соответствия № ЕАЭС N RU Д-CN.PA01.B.11613/25

NBPT®
PNEUMATIC