



ВЕКТОР-ПМ
гидроцилиндр аутригера

Паспорт ВПМ

Гидроцилиндр

1 Технические характеристики

Гидроцилиндр аутригера правый Вектор-ПМ Х.07.300 ПЛ-97 80х63х660 v1 ЦГ+Кастас	
Диаметр поршня, мм	80
Диаметр штока, мм	63
Ход поршня, мм	660

2 Условия эксплуатации

Присоединительная арматура должна обеспечивать полную герметичность.

При низких температурах окружающего воздуха гидросистему перед началом работы следует прогреть.

При длительной работе температура рабочей жидкости не должна превышать 80°C. Использовать гидроцилиндр в соответствии с назначением (применяемостью).

3 Условия хранения, упаковки и транспортировки

Хранение гидроцилиндра в проветриваемом помещении с температурой воздуха от 5°C до 40°C и влажностью не более 80%. При хранении должна быть обеспечена сохранность консервирующей смазки на наружных неокрашенных поверхностях.

Упаковка должна обеспечивать сохранность гидроцилиндра при транспортировке и разгрузочно-погрузочных работах.

При транспортировании следует предохранять тару с гидроцилиндрами от резких ударов и воздействия атмосферных осадков.

4 Комплектность поставки

Наименование	Количество
1. Гидроцилиндр	в соответствии с заказом
2. Паспорт	1

5 Свидетельство о приемке

Соответствует требованиям технической документации изготовителя и признан годным к эксплуатации.

Маркировка	Гидроцилиндр аутригера правый Вектор-ПМ Х.07.300 ПЛ-97 80х63х660 v1 ЦГ+Кастас
Дата изготовления	09.2026г.



Представитель ОТК Гайнулина А.Х подпись (

6 Гарантийные обязательства

- 6.1 Изготовитель гарантирует работоспособность и соответствие оборудования требованиям технической документации при соблюдении условий эксплуатации, хранения, транспортирования.
- 6.2 Гарантийные обязательства наступают с момента перехода права собственности на оборудование Покупателю и заканчиваются по истечении гарантийного срока, составляющего 1 год.
- 6.3 Оборудование должно быть использовано в соответствии с эксплуатационной документацией, действующими стандартами и требованиями безопасности, принятыми на предприятии-потребителе.
- 6.4 Настоящая гарантия недействительна в случае эксплуатации Покупателем оборудования с выявленными неисправностями или с нарушением требований эксплуатационной документации.
- 6.5 Настоящая гарантия действует в случае, если оборудование будет признано неисправным в связи с отказом комплектующих или в связи с дефектами изготовления.
- 6.6 При обнаружении производственных дефектов в оборудовании при его приеме, а также при монтаже и эксплуатации в период гарантийного срока Покупатель обязан письменно уведомить Поставщика, а Поставщик обязан заменить или отремонтировать его. Гарантийный ремонт производится в гарантийной мастерской Поставщика в г. Пермь.
- 6.7 Оборудование на ремонт, диагностику, либо замену должно отправляться Поставщику в очищенном от внешних загрязнителей виде. В противном случае Покупатель обязан компенсировать Поставщику расходы, понесенные в связи с очисткой оборудования.
- 6.8 Настоящая гарантия недействительна в случае, когда обнаружено попадание внутрь оборудования агрессивных химических веществ.
- 6.9 Действие гарантии не распространяется на тару и упаковку с ограниченным сроком использования.
- 6.10 В период гарантийного срока изготовитель производит бесплатный ремонт оборудования. Доставка оборудования на ремонт осуществляется за счет Покупателя. Обратная отправка после ремонта осуществляется за счет предприятия-изготовителя. При наличии дефектов вызванных небрежным обращением, а также самостоятельным несанкционированным ремонтом, Покупатель лишается права на гарантийный ремонт.

Телефон, факс: (342) 254-32-76

E-mail: mail@vektorpm.ru, <http://www.vektorpm.ru>