ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ

IMPERA ПП-10

Пробойник для профлиста

Модель ПП-10 (IMPERA) · артикул 700116

1. Назначение

Пробойник для листового профиля IMPERA ПП-10 предназначен для быстрой и точной пробивки отверстий в профилированных металлических листах (профнастиле) без предварительного сверления. Идеально подходит для монтажа подвесных систем, установки воздуховодов, монтажа кабельных лотков, установки элементов вентиляции, пожаротушения, освещения.

Устройство и принцип работы

Пробойник состоит из силовой рамы, пуансонов, регулируемого упора, рычажно-осевого механизма и удлинённых рукояток. Пуансоны приводятся в действие рукоятками инструмента через рычажно-осевой механизм, который значительно увеличивает прилагаемое усилие. Глубина пробивки листа регулируется с помощью резьбового регулируемого упора.

Особенности конструкции

- возможность пробивки отверстий сразу в двух стенках профиля;
- стандартные пуансоны диаметром 10 мм;
- возможность установки пуансонов большего диаметра 12 мм.

2. Комплект поставки

Пробойник для профнастила IMPERA ПП-10 ..... 1 шт.

Упаковка (картонная коробка) ..... 1 шт.

Паспорт изделия ..... 1 экз.

3. Технические характеристики

Параметр	Значение
Длина	820 мм
Материал рабочей части	Закалённая сталь (чернёная)
Базовый диаметр пробойника	10 мм
Максимальный диаметр пробойника	12 мм
Толщина пробиваемого материала	1,5 мм
Вес	4,19 кг
Твёрдость пуансонов	48–52 HRC

4. Меры безопасности

Соблюдение данных мер безопасности предотвратит повреждение инструмента и травмы.

Не превышайте максимальную толщину материала.

Избегайте попадания грязи и абразивных материалов в механизм.

Соблюдайте инструкции.

Прочтите руководство по эксплуатации перед сборкой и работой.

Используйте инструмент только по назначению. Не перегружайте его.

Перед началом работы убедитесь в надёжной фиксации всех соединений.

После использования очистите инструмент и уберите его на хранение.

5. Условия эксплуатации и хранения

Эксплуатация: УХЛ3, УХЛ4.

Хранение:

- в сухом помещении;
- в оригинальной упаковке;
- в отсутствии агрессивных сред.

6. Подготовка к работе

- Проверить соответствие выполняемых работ назначению инструмента.
- Убедиться в чистоте механизма и отсутствии посторонних загрязнений.
- При необходимости отрегулировать упор.
- Проверить правильность установки пуансонов.

7. Техническое обслуживание

- По окончании работ протереть инструмент сухой чистой ветошью.
- Очистить подвижные узлы и элементы конструкции.
- Смазать подвижные части техническим маслом.
- Хранить инструмент в сухом помещении, защищённом от пыли и осадков.

8. Гарантийные обязательства

Срок гарантии: 6 месяцев со дня продажи.

Условия: гарантия действует исключительно при условии соблюдения правил эксплуатации и отсутствия следов механических повреждений.

Гарантия не распространяется на случаи:

- механические повреждения корпуса или рабочих элементов;
- нарушение требований и правил эксплуатации;
- самостоятельный ремонт или внесение изменений в конструкцию;
- использование инструмента не по прямому назначению;
- попадание внутрь влаги, грязи и агрессивных сред.

9. Свидетельство о приёмке

Изделие изготовлено и принято в соответствии с ТУ 4834-022-97284872-2006 и признано годным для эксплуатации.

Дата выпуска _____

Дата продажи _____

Подпись _____

М.П.

Изготовитель: ООО «СК ИМПЕРА»
125499, Россия, г. Москва, Кронштадтский б-р, д. 39, к. 1