

PRO-S 5w40

ВЫСОКОЭФФЕКТИВНОЕ СИНТЕТИЧЕСКОЕ МОТОРНОЕ МАСЛО

ОПИСАНИЕ

Высокоэффективное синтетическое моторное масло, изготовленное из специально отобранных базовых масел с высоким индексом вязкости и сбалансированным пакетом современных присадок. Обеспечивает оптимальную защиту и продлевает срок службы и надежность двигателя. Сочетает исключительные противоизносные свойства и выдающуюся высокотемпературную защиту с превосходными характеристиками холодного запуска. Это моторное масло также способствует продлению срока службы фильтров частиц.

СВОЙСТВА

- Экономия топлива.
- Высокий и очень стабильный индекс вязкости.
- Высокое сопротивление сдвигу.
- Быстрый холодный старт.
- Безопасная смазочная пленка при экстремальных температурах.
- Гибкие и увеличенные интервалы замены масла.
- Высокая защита от износа.
- Low SAPS / DPF-совместимый.

ПРИМЕНЕНИЕ

Особенно рекомендуется для использования в двигателях TDI с насос-форсунками и турбодизельных двигателях с непосредственным впрыском диз. топлива (Common Rail). Масло также идеально подходит для бензиновых автомобилей последнего поколения.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Плотность при 15 °C	0,850 kg/l
Вязкость -35 °C	5500 mPa.s
Вязкость 40 °C	82,80 mm²/s
Вязкость 100 °C	14,00 mm²/s
Индекс вязкости	175
Температура вспышки COC	232 °C
Температура замерзания	-42 °C
Общее щелочное число	7,4 mgKOH/g
Сульфатная зольность	0,77 %

СПЕЦИФИКАЦИИ

ACEA C3
API SN/CF
DEXOS 2
VW 502.00/505.00/505.01
MB 229.51/229.31/226.5
BMW LONGLIFE-04
PORSCHE A40
FORD M2C917-A
FIAT 9.55535-S2
RENAULT RN 0700/RN 0710

УПАКОВКИ

1 л канистра (12 x 1л/коробка)
5 л канистра (4 x 5л/коробка)
60 л бочка
208 л бочка

