

Техническая информация

7950 Полнолицевая маска BreatheX (JETA SAFETY) с 2 типами крепления фильтров

Артикул: 7950

Марка: модель Universal Fit / BreatheX
(товарный знак JETA SAFETY)

Средства индивидуальной защиты органов дыхания
фильтрующие

ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРОДУКТА

Состав	лицевая часть – силикон; линза – поликарбонат; обтюратор – нейлон; узлы клапанов вдоха – поликарбонат; узел клапана выдоха – нейлон, АБС-пластик
Категория	2
Крепление фильтров	универсальное: 1) два байонетных разъема для установки парных фильтров; 2) одно резьбовое крепление (резьба Rd40 x 1/7")
Тип линзы	поликарбонат
Защитные свойства	мелкодисперсионная пыль, крупнодисперсионная пыль, аэрозоли, дым, туман, газы концентрацией до 200 ПДК
Соответствие стандартам	ТР ТС 019/2011; EN 136:1998. Испытана на требования ГОСТ 12.4.293-2015.
Совместимость	фильтры JETA SAFETY с байонетным креплением; фильтры BreatheX с резьбовым креплением; адаптеры 6101
Температурный режим эксплуатации	от -40° до +50°С
Вес	480 г
Цвет	черный
Размеры	М, L
Комплектация	маска, заглушки для креплений; нетканый черный мешочек для хранения маски, руководство по эксплуатации
Упаковка	индивидуальная коробка для розницы
Код ОКПД2	32.99.11.120

ОПИСАНИЕ

Полнолицевая маска общего назначения Universal Fit из силикона с универсальной системой креплений используется в качестве лицевой части фильтрующих СИЗОД в сборе с противогазовыми, противоаэрозольными или комбинированными фильтрами. Пользователь может использовать по выбору: 1) два байонетных разъема для установки парных фильтров JETA SAFETY; 2) одно резьбовое крепление (резьба Rd40 x 1/7") для установки фильтра BreatheX. Неиспользуемый разъем герметично закрывается заглушкой (входит в комплект). Применяется в сферах с большим количеством жидких опасных веществ: нефть, кислоты, щелочи, растворители, краска и т.п. (до 200 ПДК); при работе с химическими веществами, пары которых воздействуют на органы зрения.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

NINGBO JOAN IMPORT&EXPORT CO.,LTD. Адрес: MINGWEI, LIZHOU JIEDAO, YUYAO, ZHEJIANG, Китай. Страна происхождения: Китай.



ПРЕИМУЩЕСТВА

- универсальные разъемы для установки как байонетных, так и резьбовых фильтров;
- высокий класс защиты;
- два размера (М, L);
- небольшой вес по сравнению с аналогами;
- мягкий силиконовый корпус не давит на лицо и сохраняет температуру, близкую к температуре тела человека;
- низкое сопротивление дыханию;
- мягкое, гибкое и регулируемое оголовье.

СФЕРЫ ПРИМЕНЕНИЯ

производство автомобилей, самолетостроение, типография, лакокрасочная промышленность, окрасочные работы, металлургия, химическая промышленность, нефтегазовая отрасль и другие задачи, требующие максимальной защиты лица и дыхания

Маска предназначена для применения населением и персоналом в учреждениях или областях, где требуется индивидуальная защита органов дыхания. Может быть использована в быту.

УХОД

Рекомендуется производить чистку маски после каждого использования.

1. Отсоедините фильтры от маски. Фильтры не мыть, не допускать контакта с водой, категорически запрещается подвергать фильтры чистке, после использования убрать в герметичный пакет.
2. Отделите основание центрального клапана поворотом по часовой стрелке. Отделите лицевую часть маски. Снимите заглушку с центрального клапана поворотом против часовой стрелки.
3. Протрите мягкой сухой салфеткой защитную линзу с обеих сторон.
4. Промойте лицевую часть маски (исключая фильтры) проточной чистой водой с добавлением мягкого моющего средства или протрите влажной салфеткой.
5. Протрите насухо мягкой тканью и/или высушите на воздухе, в незагрязненной атмосфере.

Температура воды не должна превышать 50°C. Не применяйте чистящие средства, содержащие ланолин или другие масла. Не используйте средства с содержанием абразивов.

Рекомендация: для продления срока службы линзы маски использовать сменные защитные самоклеящиеся пленки для полнолицевых масок JETA SAFETY арт. 5951 или 6952 (с клеевым слоем по всему периметру пленки). При необходимости дополнительной защиты от яркого света использовать сменную защитную самоклеящуюся пленку затемненную арт. 7952.

ХРАНЕНИЕ

Хранить в сухом месте при температуре не более 50°C при относительной влажности не более 90%, избегать прямых солнечных лучей. Хранение масок должно проводиться таким образом, чтобы они были защищены от повреждения, загрязнения, пыли, воздействия солнечного света, высоких и низких температур, сырости и агрессивных химических веществ (растворители и т.п.). Рекомендуется использование индивидуального мешка для хранения маски (входит в комплект). Маска должны храниться так, чтобы не происходило деформации их лицевой части и клапана выдоха. Срок хранения (годности) – 5,5 лет.

Информация, представленная в данных листах, основывается на результатах тщательных лабораторных испытаний и большом опыте применения продукта. Производитель оставляет право изменения и улучшения качества продуктов. Производитель не несет ответственности за некачественный результат работы, вызванный неправильным применением или использованием продукта, вызванный несоответствующим хранением или использованием продукта с прошедшим сроком годности.