

СТРАХОВОЧНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

СТРАХОВОЧНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

Сделано в России

Производитель: ООО "СЕЙФ-ТЕК"

Юр. адрес: 125239, г. Москва, ул. Коптевская, д. 73А, стр.7

тел: +7 (495) 510 57 00

e-mail: info@safe-tec.ru

www.safe-tec.ru

ТР ТС 019/2011

ГОСТ Р ЕН 360-2008

TU 32.99.11-006-01964964-2022

Внимательно изучите инструкцию перед началом использования СИЗ. В противном случае это может привести к серьезной травме или смертельному случаю.

1. Область применения

Средство защиты втягивающего типа (далее СЗВТ) является компонентом страховочной или удерживающей системы обеспечения безопасности работ на высоте. Представляет собой устройство с функцией самоблокировки и автоматическим средством натяжения и возврата троса/ленты. СЗВТ предназначено для безопасной остановки падения при выполнении работ, связанных с риском падения с высоты.

Предназначено строго для одного пользователя!

Устройство возможно применять при выполнении работ во взрывоопасной среде, так как оно выполнено из искробезопасных материалов и соответствует требованиям ГОСТ 31441.1

"Оборудование неэлектрическое, предназначенное для применения в потенциально взрывоопасных средах".

Вид средства индивидуальной защиты согласно Приложению №1 ТР ТС 019/2011 – средства индивидуальной защиты от механических воздействий (средства индивидуальной защиты от падения с высоты и средства спасения с высоты (ИСУ).

2. Технические характеристики и описание

Устройство имеет ударопрочный несущий пластиковый корпус. СЗВТ оснащен двумя вертлюгами для удобства эксплуатации. Материал соединительных элементов: гальванизированная сталь, раскрытие соединительных элементов: класс В -18 мм., класс Т - 24 мм., соединительные элементы оснащены индикатором срыва. Все соединительные элементы соответствуют ТР ТС 019/2011 и ГОСТ Р ЕН 362-2008. Максимальный вес пользователя (с учётом вспомогательного инструмента): 140 кг. Допустимая температура эксплуатации: от -50°С до +50°С.

Подробное описание моделей указано в **таблице 1**.

Комплектность поставки:

- СЗВТ - 1 шт;
- Соединительный элемент (модель СВМ118) - 1 шт;
- Анкерное устройство типа В, арт. SZA900R (60 см) -1шт;
- Сигнальный шнур - 1 шт. (длина соответствует длине троса/ленты СЗВТ);
- Данная инструкция по эксплуатации - 1 шт;
- Инструкция по периодическому осмотру - 1 шт.

Одноплечевое блокирующее устройство искробезопасное, серии "КЛЕВЕР" (арт. СЗВТ-3(Л))

1. Точка анкерного крепления с вертлюгом

2. Маркировка изделия

3. Корпус изделия

4. Ограничитель втягивания с индикатором срыва

5. Лента

6. Индикатор срыва на карабине с вертлюгом

7. Карабин (раскрытие 24 мм)

Ленточное блокирующее устройство искробезопасное, серии "КЛЕВЕР" (арт. СЗВТ-6(Л))

1. Точка анкерного крепления с вертлюгом

2. Маркировка изделия

3. Корпус изделия

4. Ограничитель втягивания с индикатором срыва

5. Лента

6. Индикатор срыва на карабине с вертлюгом

7. Карабин (раскрытие 24 мм)

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ



Средства индивидуальной защиты от падения с высоты. Средства защиты втягивающего типа (СЗВТ).
Модели "РОТОР", "АНТИКОР" и СЗВТ-Х(Л)

Тросовое блокирующее устройство искробезопасное, серии "КЛЕВЕР", модель "АНТИКОР" (арт. СЗВТ-3(НТ), СЗВТ-6(НТ))

Тросовое блокирующее устройство искробезопасное, серии "КЛЕВЕР", модель "АНТИКОР" (арт. СЗВТ-10(НТ))

Тросовое блокирующее устройство искробезопасное, серии "КЛЕВЕР", модель "АНТИКОР" (арт. СЗВТ-15(НТ), СЗВТ-20(НТ))

Тросовое блокирующее устройство искробезопасное, серии "КЛЕВЕР", модель "РОТОР" (арт. СЗВТ-25(НТ), СЗВТ-30(НТ))

1. Точка анкерного крепления с вертлюгом

2. Маркировка изделия

3. Корпус изделия

4. Трос с ограничителем втягивания

5. Индикатор срыва на карабине с вертлюгом

6. Карабин (раскрытие 24 мм)

1. Точка анкерного крепления с вертлюгом

2. Маркировка изделия

3. Корпус изделия

4. Трос с ограничителем втягивания

5. Индикатор срыва на карабине с вертлюгом

6. Карабин (раскрытие 24 мм)

7. Ручка для переноски

1. Точка анкерного крепления с вертлюгом

2. Маркировка изделия

3. Корпус изделия

4. Трос с ограничителем втягивания

5. Индикатор срыва на карабине с вертлюгом

6. Карабин (раскрытие 24 мм)

7. Ручка для переноски

1. Точка анкерного крепления с вертлюгом

2. Маркировка изделия

3. Корпус изделия

4. Трос с ограничителем втягивания

5. Индикатор срыва на карабине с вертлюгом

6. Карабин (раскрытие 24 мм)

3. Маркировка изделий (дизайн может отличаться в зависимости от модели/размера/формы изделия)



Таблица 1. Технические характеристики

Артикул	Модель	Наименование	Длина (м)	Материал троса/ленты	Размер (мм) троса/ленты	Индикатор срыва	Вес устройства (кг)	Статическая прочность мин.	Фактор падения (Рис. 1)	Страховочный участок до 100 кг	Страховочный участок до 140 кг
СЗВТ-3(Л)	-	Одноплечевое блокирующее устройство искробезопасное, серии "КЛЕВЕР"	3	Лента из СВМПЭ	20	●	1,5	15 кН	0 1	0,6 м 0,9 м	0,8 м 1,1 м
СЗВТ-6(Л)	-	Ленточное блокирующее устройство искробезопасное, серии "КЛЕВЕР"	6	Лента из СВМПЭ	20	●	1,8	15 кН	0	0,8 м	1 м
СЗВТ-3(НТ)	АНТИКОР	Тросовое блокирующее устройство искробезопасное, серии "КЛЕВЕР"	3	Трос из нержавеющей стали	5	●	3,9	12 кН	0 1	0,4 м 0,7 м	0,8 м 1,1 м
СЗВТ-6(НТ)	АНТИКОР	Тросовое блокирующее устройство искробезопасное, серии "КЛЕВЕР"	6	Трос из нержавеющей стали	5	●	4,2	12 кН	0	0,4 м	0,8 м
СЗВТ-10(НТ)	АНТИКОР	Тросовое блокирующее устройство искробезопасное, серии "КЛЕВЕР"	10	Трос из нержавеющей стали	5	●	5,6	12 кН	0	0,6 м	0,6 м
СЗВТ-15(НТ)	АНТИКОР	Тросовое блокирующее устройство искробезопасное, серии "КЛЕВЕР"	15	Трос из нержавеющей стали	5	●	7,7	12 кН	0	1 м	1,1 м
СЗВТ-20(НТ)	АНТИКОР	Тросовое блокирующее устройство искробезопасное, серии "КЛЕВЕР"	20	Трос из нержавеющей стали	5	●	8,2	12 кН	0	1 м	1,1 м
СЗВТ-25(НТ)	РОТОР	Тросовое блокирующее устройство искробезопасное, серии "КЛЕВЕР"	25	Трос из нержавеющей стали	5	●	15,9	12 кН	0	0,5 м	0,5 м
СЗВТ-30(НТ)	РОТОР	Тросовое блокирующее устройство искробезопасное, серии "КЛЕВЕР"	30	Трос из нержавеющей стали	5	●	16,4	12 кН	0	0,5 м	0,5 м

Техническая информация

Указание максимально допустимого отклонения по вертикали

Указание максимально допустимого веса

Не допустимо самостоятельное сервисное обслуживание и ремонт без подтверждающих документов

Перед использованием провести функциональную проверку

Не использовать в случае повреждения

Хранить в закрытом и сухом помещении

Использовать только с сертифицированными анкерными точками

После использования вернуть трос в исходное положение

а. Наименование изготовителя

б. Наименование модели

с. Месяц и год изготовления

д. Обозначение Технического регламента Таможенного союза

е. Торговая марка

ф. Серийный номер

г. Техническая информация

h. Пиктограмма «Ознакомьтесь с инструкцией по эксплуатации»

i. Единый знак обращения на территории ТС

j. QR-код с дополнительной информацией

Информация об инспекционном осмотре

[illegible]