Технический паспорт

ЛЕНТА ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНАЯ (ПВХ) ЭЛЕКТРОИЗОЛЯЦИОННАЯ С ЛИПКИМ СЛОЕМ (ИЗОЛЕНТА)

Краткое руководство по эксплуатации

1. Назначение и область применения

1.1. Лента поливинилхлоридная электроизоляционная с липким слоем товарного знака (далее - лента) предназначена для изоляции проводов и кабелей, работающих в статическом состоянии при напряжении до 600В, при ремонте и сращивании электрокабелей с неметаллическими оболочками.

Диапазон рабочих температур ленты в статическом состоянии: от - 30ºС до до +80 °С.

2. Основные технические параметры

Соответствуют ГОСТ 16214-86

2.1. Типоразмеры и основные технические параметры ленты

приведены в таблице №1.

Таблица №1

Параметр	Типоразмер ленты
Толщина ленты, мм	150 мкм
Клеевой слой	Каучук
Огнестойкость	Не горит
Диапазон эксплуатации	от –30 °С до +80 °С

2.2. Комплект поставки:

Наименование	Сорт	Кол-во в упаковке, шт.
АЛВАР ПВХ-изолента 19мм х 20м синяя	высший	10
АЛВАР ПВХ-изолента 19мм х 20м черная	высший	10
АЛВАР ПВХ-изолента 19мм х 20м желто-зеленая	высший	10
АЛВАР ПВХ-изолента 19мм х 20м белая	высший	10
АЛВАР ПВХ-изолента 19мм х 20м красная	высший	10
АЛВАР ПВХ-изолента 19мм х 20м зеленая	высший	10

3. Требования безопасности

3.1. В процессе эксплуатации лента не выделяет токсичных веществ.

3.2. Лента взрывобезопасна, трудновоспламеняема, горит при поднесении открытого огня и затухает при вынесении её из пламени. Испытания на пожаробезопасность по ГОСТ 27483.

3.3. Класс опасности - 2 по ГОСТ 12.1.007.

3.4. При пожаре должны применяться следующие огнетушащие вещества: двуокись углерода, распыленная вода, пена, порошок.

4. Условия эксплуатации, транспортирования, хранения и утилизации

4.1. Транспортирование ленты в части воздействия механических факторов осуществляется по группе С и Ж ГОСТ 23216, климатических факторов - группе 1(Л) по ГОСТ 15150.

4.2. Транспортирование ленты допускается в упаковке изготовителя любым видом крытого транспорта, обеспечивающим предохранение упакованных изделий от механических повреждений, загрязнения и попадания влаги.

4.3. Хранение ленты осуществляется только в упаковке изготовителя в закрытых складских помещениях при температуре окружающего воздуха от +5ºС до + 35ºС и относительной влажности до 80%, на расстоянии не менее 1 м от приборов центрального отопления.

4.4. Не допускается хранение ленты вместе с органическими растворителями, кислотами, химикатами, легковоспламеняющимися и горючими жидкостями и другими агрессивными веществами.

4.5. Утилизацию ленты необходимо производить в соответствии с требованиями законодательных актов о вторичной переработке изделий, изготовленных из поливинилхлорида (ПВХ).

5. Гарантийные обязательства

5.1. Срок годности не ограничен при соблюдении потребителем всех условий транспортирования и хранения.

5.2. Сделано в Китае. Экспортер: Dongyang Elegant Trading Co., LTD, World Center, No 505 Shimao Avenue, Baiyun Zone, Jinhua, Zhejiang, 321000.