

PRO-LL 0w20

ВЫСОКОЭФФЕКТИВНОЕ СИНТЕТИЧЕСКОЕ МОТОРНОЕ МАСЛО

ОПИСАНИЕ

Высокоэффективное синтетическое моторное масло, изготовленное из специально отобранных базовых масел с высоким индексом вязкости и сбалансированным пакетом современных присадок. Обеспечивает оптимальную защиту и продлевает срок службы и надежность двигателя. Сочетает исключительные противоизносные свойства и выдающуюся высокотемпературную защиту с превосходными характеристиками холодного запуска. Это моторное масло также способствует продлению срока службы фильтров частиц.

СВОЙСТВА

- Экономия топлива.
- Высокий и очень стабильный индекс вязкости.
- Очень быстрый холодный старт.
- Безопасная смазочная пленка при экстремальных температурах.
- Гибкие и увеличенные интервалы замены масла.
- Высокая защита от износа.
- Mid SAPS / DPF-совместимый.
- Темно-зеленый цвет.

ПРИМЕНЕНИЕ

Подходит как для двигателей с турбонаддувом, так и для двигателей без него, чтобы обеспечить максимальную экономию и снижение выбросов (CO₂). Технология MID SAPS. Специально разработан для оптимальной работы в современных двигателях VW-Group, где требуются спецификации VW 508.00 / 509.00. Используйте правильное количество масла, указанное в инструкции по эксплуатации автомобиля и двигателя.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Плотность при 15 °C	0,832 kg/l
Вязкость -35 °C	3330 mPa.s
Вязкость 40 °C	39,30 mm ² /s
Вязкость 100 °C	7,93 mm ² /s
Индекс вязкости	179
Температура вспышки COC	220 °C
Температура замерзания	-57 °C
Общее щелочное число	8,3 mgKOH/g
Сульфатная зольность	0,78 %

СПЕЦИФИКАЦИИ

ACEA C5
API SN, SN+
FIAT: 9.55535-DM1
VW 508.00/509.00
PORSCHE: C20

УПАКОВКИ

1 л канистра (12 x 1л/коробка)
5 л канистра (4 x 5л/коробка)
60 л бочка
208 л бочка

