

Продукция соответствует требованиям ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования», ТР ТС 037 «Об ограничении применения опасных веществ в изделиях электротехники и радиоэлектроники»
Перед началом использования удлинителя внимательно ознакомьтесь с требованиями и указаниями, изложенными в паспорте.

1. Назначение и область применения.

Удлинитель предназначен для использования внутри помещений (квартиры, офисные помещения) как для продолжительного многократного использования, так и для кратковременных подключений к электрической сети.

2. Технические характеристики.

Артикул	Напряжение в сети U (номинал.)	Мощность P(макс.)	Ток I(макс.)	Длина шнура L	Число розеток	Вилка	Розетка
2384	250	3500	16	1,5	2	16/250(2P+E)	16/250
2385	250	3500	16	10	2	16/250(2P+E)	16/250
2386	250	3500	16	3	2	16/250(2P+E)	16/250
2387	250	3500	16	5	2	16/250(2P+E)	16/250
2388	250	3500	16	7	2	16/250(2P+E)	16/250
2389	250	3500	16	1,5	3	16/250(2P+E)	16/250
2390	250	3500	16	10	3	16/250(2P+E)	16/250
2391	250	3500	16	3	3	16/250(2P+E)	16/250
2392	250	3500	16	5	3	16/250(2P+E)	16/250
2393	250	3500	16	7	3	16/250(2P+E)	16/250
2394	250	3500	16	1,5	4	16/250(2P+E)	16/250
2395	250	3500	16	10	4	16/250(2P+E)	16/250
2396	250	3500	16	3	4	16/250(2P+E)	16/250
2397	250	3500	16	5	4	16/250(2P+E)	16/250
2398	250	3500	16	7	4	16/250(2P+E)	16/250
2379	250	3500	16	1,5	3	16/250(2P+E)	16/250
2380	250	3500	16	10	3	16/250(2P+E)	16/250
2381	250	3500	16	3	3	16/250(2P+E)	16/250
2382	250	3500	16	5	3	16/250(2P+E)	16/250
2383	250	3500	16	7	3	16/250(2P+E)	16/250
2374	250	3500	16	1,5	4	16/250(2P+E)	16/250
2405	250	3500	16	10	4	16/250(2P+E)	16/250
2499	250	3500	16	3	4	16/250(2P+E)	16/250
2500	250	3500	16	5	4	16/250(2P+E)	16/250
2501	250	3500	16	7	4	16/250(2P+E)	16/250

ВНИМАНИЕ! Подключать только электроприборы класса защиты от поражения электрическим током II (с символом )*применимо только для удлинителей 2P

3. Комплектность.

-Удлинитель – 1 шт., -Индивидуальная упаковка – 1 шт., -Паспорт – 1 шт.

4.Требования безопасности.

4.1 Запрещается:

- эксплуатировать удлинитель в пожароопасных, химически активных и влажных средах;
- подключать удлинитель к поврежденным источникам тока;
- подключать нагрузку большей мощности;
- разбирать изделие.

4.2 При максимальной нагрузке шнур необходимо размотать на всю длину.

ВНИМАНИЕ! Удлинитель с механическим повреждением корпуса, провода или вилки эксплуатировать запрещено.

4.3 При срабатывании тепловой защиты (при её наличие) немедленно прекратить работу и отключить удлинитель от сети.

5. Условия эксплуатации.

Температура окружающей среды от +1°C до +25°C с допустимым временным увеличением до +35°C. Не допускается эксплуатация в помещениях и (или) зонах с наличием пожароопасных, потенциально взрывоопасных, химически агрессивных сред, в помещениях с повышенной влажностью, при наличии атмосферных осадков. Срок службы 5 лет.

6. Инструкция по эксплуатации.

6.1 Извлечь удлинитель из упаковки.

6.2 Подключить вилку удлинителя к электрической сети. *В случае если, нагрузка не превышает половины от максимальной мощности, допускается не полная размотка шнура

7.Условия транспортирования, хранения и утилизации.

7.1 Транспортирование удлинителя допускается любым видом крытого транспорта в упаковке изготовителя.

7.2 Хранить удлинитель допускается только в упаковке изготовителя в помещениях с естественной вентиляцией при температуре окружающей среды от -40°C до +50°C и относительной влажности 70%, допускается хранение при относительной влажности 95% при +25°C.

7.3 Утилизация оборудования осуществляется в соответствии с требованиями и нормами России и участников Таможенного союза.

8. В случае обнаружения неисправности необходимо отключить изделие от предварительно обесточенной стационарной питающей сети и обратиться к квалифицированному специалисту.

9. Гарантийные обязательства.

Гарантийный срок эксплуатации удлинителя – 3 года со дня продажи, при соблюдении потребителем условий эксплуатации, транспортировки и хранения. **ВНИМАНИЕ!** Гарантийные обязательства осуществляются только при предоставлении товарного и кассового чеков выданных торговой организацией.

*но не более 3 лет и 6 месяцев от даты продажи изделия и не более 5 лет от даты изготовления.

Дата изготовления (дата партии) и номер партии указаны на маркировке и упаковке.

Сведения о подтверждении соответствия Техническим регламентам Евразийского экономического союза (Таможенного союза) размещены на сайте изготовителя, адрес www.domtok.su

Сделано в России. Производитель: ООО «Электросервис», 143987, Московская обл., Балашиха г., Железнодорожный мкр., ул. Советская, дом № 83, оф. № 1