

ПАСПОРТ КАЧЕСТВА

№ 542 от « 16 » 08 20 26 г.
на партию изделий: виброопора регулируемая (опора виброизолирующая) IMPERA OB-70, M12

1. Сведения об изделии

Наименование изделия	Виброопора регулируемая IMPERA OB-70
Модель / артикул	OB-70 (IMPERA) /
Нормативный документ	ТУ 2-024-5997-87
Изготовитель	ООО «СК ИМПЕРА», 125499, Россия, г. Москва, Кронштадтский б-р, д. 39, к. 1
Номер партии	616-26
Дата изготовления	09.07.2026
Количество изделий в партии, шт.	1400
Комплектность (на 1 изделие)	Виброопора – 1 шт.; шпилька M12 – 1 шт.; гайка M12 – 1 шт.; шайба M12 – 2 шт.; упаковка – 1 шт.; паспорт изделия – 1 экз.

2. Показатели качества

№	Показатель	Норма по паспорту / ТУ	Фактическое значение	Метод контроля
1	Габаритные размеры (без упаковки)	70×70×111 мм	соотв.	Измерение (штангенциркуль, линейка)
2	Диаметр корпуса	70 мм	соотв.	Штангенциркуль
3	Резьба шпильки и гайки	M12	соотв.	Резьбовой калибр
4	Диапазон регулировки высоты	55–95 мм	соотв.	Измерение, функциональная проверка
5	Максимальная допустимая нагрузка на 1 опору	500 кг	соотв.	Испытание статической нагрузкой (выборочно)
6	Масса изделия (нетто)	0,35 кг	соотв.	Взвешивание
7	Материал корпуса	Сталь Ст3 ГОСТ 380-88	соотв.	По документам на материал
8	Материал упругого элемента	Резиновая смесь III-2B-12X / III-2A-12X ТУ 2512-046-00152081-2003	соотв.	По документам на материал
9	Связь резинового массива с металлом	Без отслоений и надрывов	соотв.	Визуальный контроль после нагружения
10	Работа узла регулировки	Плавное вращение шпильки, без заеданий	соотв.	Функциональная проверка
11	Внешний вид, покрытие	Без трещин, сколов, наплывов; покрытие равномерное	соотв.	Визуальный контроль
12	Маркировка, упаковка, комплектность	Соответствует паспорту изделия	соотв.	Визуальный контроль

«соотв.» – фактическое значение показателя соответствует норме по паспорту изделия / ТУ

3. Заключение

Партия изделий «Виброопора регулируемая IMPERA OB-70» в количестве 1400 шт. изготовлена и принята отделом технического контроля в соответствии с ТУ 2-024-5997-87, по показателям качества соответствует требованиям технических условий и признана годной к эксплуатации.

Условия эксплуатации – УХЛ4 по ГОСТ 15150-69. Гарантийный срок – 2 года со дня продажи при соблюдении правил эксплуатации, изложенных в паспорте изделия. Паспорт качества действителен при наличии подписи и печати изготовителя.

Начальник ОТК

Контролёр ОТК