info@gnvoil.ru
https://gnvoil.ru

GNV Moto Technology 4T 20W-50

Полностью синтетическое моторное масло для Harley Davidson

Описание

GNV Moto Technology 4T 20W-50 - высококачественное полностью синтетическое моторное масло, предназначенное для использования в четырехтактных двигателях типа V-Twin, особенно с воздушным охлаждением. Обеспечивает прекрасную стабильность и устойчивость к термическим нагрузкам при экстремально высоких температурах, которым подвержены V-образные двухцилиндровые двигатели с воздушным охлаждением.

Применение

GNV Moto Technology 4T 20W-50 предназначено для современных дорожных и внедорожных мотоциклов, оснащенных четырехтактными двигателями с интегрированной и не интегрированной коробкой переключения передач, а также сцеплением в масляной ванне или сухим сцеплением, в которых производителем рекомендуется использовать масла классов **API SP** и ниже, а также **JASO MA2**.
Специально разработано для мотоциклов Cruiser и Chopper. Рекомендуется для двигателей большого объема с воздушным охлаждением, в т.ч. для двигателей V-Twin, требующих масла с классом вязкости SAE 20W-50.
Специально адаптировано к требованиям 4-тактных двигателей мотоциклов: HARLEY DAVIDSON, BMW, HONDA, INDIAN, MOTO GUZZI, TRIUMPH, VICTORY и др.

Преимущества

- Стабильные вязкостные характеристики;
- Уменьшение трения;
- Прочная масляная пленка при высоких рабочих температурах;
- Очень хорошая защита от износа и коррозии.

Соответствие требованиям

- **API** SP
- **JASO** MA2

Типовые физико-химические свойства

Наименование показателя	Метод испытания	Значение
Вязкость кинематическая при 100°С, мм^2/с	ASTM D 445	18,5
Вязкость кинематическая при 40°С, мм^2/с	ASTM D 445	132,8
Индекс вязкости	ASTM D 2270	156
Температура вспышки в открытом тигле, °С	ASTM D 92	226
Температура застывания, °С	ASTM D 97	Минус 35
Щелочное число, мг КОН/г	ASTM D 2896	8,5
Плотность при 20°С, г/см^3	ASTM D 1298	0,867

Значения приведённых физико-химических показателей являются типичными для выпускаемой в настоящее время продукции. В дальнейшем они могут изменяться в соответствии с требованиями спецификации GNV Oil Group.

