

Описание продукта.
Высококачественная эмаль на основе модифицированных синтетических смол, обеспечивающих повышенную прочность и высокую адгезию к керамике и к старым лакокрасочным покрытиям. Позволяет значительно продлить срок эксплуатации старой ванны, образуя долговечное, устойчивое к моющим средствам покрытие со стабильным цветом и блеском.

Область применения.
Предназначена для косметической ремонтной окраски эмалированных ванн и керамики, раковин, умывальников, душевой кабины и т.д.

Свойства.
Обладает повышенной прочностью, устойчивостью к моющим средствам, превосходной адгезией, обеспечивает длительный срок службы покрытия.

Указания по применению.
Во избежание попадания следов аэрозоля рекомендуется защищать поверхности, не подлежащие окраске. Для достижения наилучших результатов эмаль наносить при температуре окружающей среды не ниже +10°C. Перед использованием баллон энергично встряхивать в течение 2–3-х минут. Эмаль наносится на предварительно обезжиренную, зачищенную, зашлифованную сухую поверхность. Для обезжиривания поверхности рекомендуется использовать «Удалитель силикона KUDO®». Эмаль наносится с расстояния 25–30 см в 2–3 слоя с промежуточной сушкой 10–15 минут при температуре +20°C. Время полного высыхания при температуре +20°C — 24 часа. Эксплуатация отреставрированной ванны допускается не ранее, чем через 72 часа после нанесения покрытия.

Срок годности и хранение.
Срок годности 5 лет. Продукцию хранят в крытых сухих складских вентилируемых помещениях при температуре от +5°C до +25°C на расстоянии не менее 1 м от нагревательных приборов. Температура перевозки: от -40°C до +50°C.

Упаковка.
Аэрозольный баллон 520 мл, 6 шт. в гофрокоробе.

Меры предосторожности.
Опасно! Чрезвычайно легковоспламеняющийся аэрозоль! Баллон под давлением! При нагревании возможен взрыв! Предохранять от воздействия прямых солнечных лучей и нагревания выше 50°C. Не распылять вблизи источников открытого огня и раскаленных предметов! При работе не курить! Не разбирать и не давать детям! Не вдыхать испарения! Избегать попадания внутрь, на открытую кожу и в глаза! При попадании внутрь немедленно обратиться к врачу. При попадании на кожу немедленно смыть большим количеством воды с мылом. При попадании в глаза немедленно промыть их водой и обратиться к врачу, показав эту этикетку. Использовать в хорошо проветриваемом месте. Применять средства защиты кожи, глаз и органов дыхания. Избегать воздействия статического электричества.

Рекомендации по утилизации.
Не вскрывать и не сжигать даже после использования! Использованный баллон утилизировать как бытовой отход.

Технические данные продукта.
Table with 2 columns: Property, Value. Rows include: Внешний вид покрытия, Цвет, Время высыхания, Блеск пленки, Твердость покрытия, Чувствительность к замерзанию, Расход, Состав, Срок годности, Уровень пожарной опасности, Группа пожарной опасности.



Артикул и цвет:
KU-1301 — белый

Общая информация. Перед применением необходимо ознакомиться с Паспортом безопасности продукта для получения информации о мерах предосторожности и рекомендаций по технике безопасности. Кроме того, при работе с химическими продуктами, не имеющими обязательной маркировки, необходимо соблюдать соответствующие меры предосторожности.
Использование товарных знаков. Если не оговорено иное, все товарные знаки в данном документе принадлежат ООО «Троль-Авто» в России и других странах.
Заявление об ограничении ответственности. Данные в этом ЛТИ приведены только с целью информирования и основаны на нашем знании и опыте использования продукта на момент его производства.