

ПАСПОРТ КАЧЕСТВА

№ 588 от « 22 » 08 20 26 г.

на партию изделий: пика остроконечная IMPERA П-11, 290 мм, хвостовик 24×70 мм, артикул 700048

1. Сведения об изделии

Наименование изделия	Пика остроконечная IMPERA П-11, 290 мм, хвостовик 24×70 мм
Модель / артикул	П-11 (IMPERA) / 700048
Нормативный документ	ГОСТ Р 55162-2012
Изготовитель	ООО «СК ИМПЕРА», 125499, Россия, г. Москва, Кронштадтский б-р, д. 39, к. 1
Номер партии	<u>621-26</u>
Дата изготовления	<u>22.08.26</u>
Количество изделий в партии, шт.	<u>3000 шт</u>
Комплектность (на 1 изделие)	Пика – 1 шт.

2. Показатели качества

№	Показатель	Норма по паспорту / ГОСТ	Фактическое значение	Метод контроля
1	Общая длина пика	290 мм	соотв.	Измерение (линейка, рулетка)
2	Хвостовик: тип, размер (D×L)	Цилиндрический, 24×70 мм	соотв.	Штангенциркуль
3	Ширина (по бурту)	30 мм	соотв.	Штангенциркуль
4	Форма наконечника	Пика (остроконечная)	соотв.	Визуальный контроль
5	Материал	Сталь 50	соотв.	По документам на материал
6	Твёрдость рабочей части (после закалки)	50–52 HRC	соотв.	Твердомер, метод Роквелла
7	Технология изготовления	Поперечно-клиновое прокатка	соотв.	Технолог. документация
8	Масса изделия	1,15 кг	соотв.	Взвешивание
9	Соосность хвостовика и рабочей части	Без искривления оси	соотв.	Поверочная линейка
10	Совместимость (посадка хвостовика)	МО, МОП, Б, БК	соотв.	Калибр 24×70 мм
11	Внешний вид	Без трещин, сколов, заусенцев	соотв.	Визуальный контроль
12	Маркировка, комплектность	Пика – 1 шт.	соотв.	Визуальный контроль

«соотв.» – фактическое значение показателя соответствует норме по паспорту изделия / ГОСТ Р 55162-2012.

3. Заключение

Партия изделий «Пика остроконечная IMPERA П-11, 290 мм» (артикул 700048) в количестве 3000 шт. изготовлена и принята отделом технического контроля в соответствии с ГОСТ Р 55162-2012, по показателям качества **соответствует** требованиям нормативной документации и **признана годной к эксплуатации**.

Применяется с отбойными молотками серий МО, МОП и бетоноломами серий Б, БК. Гарантийный срок – 6 месяцев со дня продажи при соблюдении правил эксплуатации, изложенных в паспорте изделия. Паспорт качества действителен при наличии подписи и печати изготовителя.

Начальник ОТК

подпись

Контролёр ОТК

подпись