



VENTRA



Технологии
Защитные свойства
Эргономика

Полумаски Фильтрующие

 **EDLOGIC**
SOLUTIONS

TECHNICA[®]

VENTRA

КЛАПАН ВЫДОХА SecureFlow®

1. Быстро выводит значительный объем выдыхаемого воздуха и блокирует запыление за счет ультраточной работы диафрагмы
2. Клапан расположен под углом по направлению выдоха, максимально обеспечивая вывод содержащейся в выдыхаемом воздухе углекислоты и влаги



ЭФФЕКТИВНОЕ ВПИТЫВАНИЕ ВЛАГИ

Гидрофильная мембрана обеспечивает обильное впитывание влаги, образующейся при выдохе и работе в условиях высоких температур (до 100г в час при выдохе человеком в атмосферу до 40г в час в состоянии покоя)



ЭЛЕКТРОСТАТИЧЕСКОЕ ПРИЛЕГАНИЕ

Обтюрационная мембрана электростатического действия
Предотвращает попадание частиц в подмасочное пространство даже при наличии на лице неровностей или незначительного волосяного покрова



МУЛЬТИЗОНАЛЬНЫЕ НАСТРОЙКИ И МАКСИМАЛЬНЫЙ КОМФОРТ

1. Легкий сброс и удобное ношение в нагрудном положении
2. Быстрое снятие и надевание независимо от наличия каски, щитка и другой экипировки
3. Регулировка натяжения по всем сторонам с возможностью блокировки движения ремней

ВСТРОЕННЫЙ НОСОВОЙ ЗАЖИМ

Исключает риск возможного отслоения и повреждения внешних защитных слоев полумаски



FFP2 NR D

APT. 5021



VENTRA 5021

- Степень защиты по аэрозолям до 12 ПДК
- Эффективность фильтрации III класса
- Ультранизкое сопротивление дыханию
- Клапанная система SecureFlow®
- Электростатическое прилегание
- Комплекс удобных настроек и сброса полумаски



ТР ТС 019/2011
ГОСТ 12.4.294-2015

*Соответствует требованиям стандарта по эффективности фильтрации и сопротивлению воздушного потока после применения в течение 2-х рабочих смен (16 часов)

FFP2 NR D ABE

APT. 5022



VENTRA 5022

- Степень защиты по аэрозолям до 12 ПДК
- Органические, неорганические, кислые газы и сварочные дымы — до 5 ПДК
- Противовирусная мембрана (уничтожает 99,9% вирусов группы A)
- Клапанная система SecureFlow®
- Электростатическое прилегание
- Комплекс удобных настроек и сброса полумаски



ТР ТС 019/2011
ГОСТ 12.4.294-2015, ГОСТ Р 59959-2021

*Соответствует требованиям стандарта по эффективности фильтрации и сопротивлению воздушного потока после применения в течение 3-х рабочих смен (24 часа)

FFP3 NR D

APT. 5031



VENTRA 5031

- Степень защиты по аэрозолям до 50 ПДК
- Эффективность фильтрации по жидким аэрозолям 99,9%
- Противовирусная мембрана (уничтожает 99,9% вирусов группы A)
- Клапанная система SecureFlow®
- Электростатическое прилегание
- Комплекс удобных настроек и сброса полумаски



ТР ТС 019/2011
ГОСТ 12.4.294-2015

*Соответствует требованиям стандарта по эффективности фильтрации и сопротивлению воздушного потока после применения в течение полутора рабочих смен (12 часов)

Презентабельная
индивидуальная
упаковка



VENTRA