


Перед надеванием полумаски убедитесь, что руки чистые, полумаска не повреждена и не загрязнена!



1. Возьмите полумаску в руки и проверьте ее на наличие дефектов, что все элементы надежно прикреплены и не повреждены при транспортировке или хранении
2. Возьмитесь за концы ремешков и не перекручивая закрепите их на затылке через специальный замок-клипсу
3. Удерживайте корпус полумаски одной рукой, другой рукой наденьте ремешки на голову. Отрегулируйте посадку полумаски на лице
4. Отрегулируйте ремешок на затылке, одновременно корректируя положение полумаски на лице, пока не добьетесь комфортной посадки. Полумаска не должна сдавливать лицо и не должна сидеть на лице слишком свободно, посадка должна быть удобной
5. Убедитесь, что полумаска правильно и надежно закреплена на лице, затем двумя пальцами обеих рук плотно прижмите полумаску к переносице, как показано на рисунке, чтобы исключить возможные зазоры и предотвратить проникновение воздуха
6. Для максимального комфорта фильтрующая полумаска оснащена системой скольжения ремней, что позволяет легко снимать и надевать маску, а также носить ее в нагрудном положении. В данной системе также предусмотрена возможность фиксировать положение ремней на корпусе маски



Не входите в опасную зону, если у вас есть сомнения в качестве прилегания фильтрующей полумаски, обратитесь к своему руководителю

Вид изделия

Противоаэрозольное средство индивидуальной защиты органов дыхания.

Класс защиты: FFP3 NR D

Степень защиты: до 50 ПДК (предельно допустимый уровень концентрации вредных веществ в атмосфере)

Проверка и настройка

1. Перед использованием фильтрующей полумаски тщательно проверьте герметичность прилегания.
2. Сделайте вдох. Если вы чувствуете подсос воздуха по переносице - отрегулируйте носовой зажим
3. При ощущении подсоса по контуру прилегания полумаски - отрегулируйте её положение на лице и натяжение прилегания



Если герметичность прилегания полумаски нарушена или неисправен клапан выдоха, не входите в рабочую зону. Полумаска оснащена фильтрующим обтюратором, но при этом она может не обеспечивать достаточную защиту в случае наличия у пользователя усов или бороды

Меры предосторожности

1. Не защищает пользователя от вредных запахов, газов и паров
2. Не используйте фильтрующую полумаску при содержании кислорода в воздухе ниже 17 % или если степень загрязнения воздуха превышает предельно допустимый уровень концентрации
3. Не пытайтесь разбирать и/или модифицировать фильтрующую полумаску и какие-либо её части
4. Если полумаска повреждена или вы испытываете затруднение дыхания, головокружение или дискомфорт, немедленно покиньте зону и снимите полумаску

Область применения

Предназначено для защиты органов дыхания при работах в условиях высокой запыленности

Для использования фильтрующей полумаски нет ограничений по возрасту, состоянию здоровья или физическим параметрам пользователя

Правила хранения

Фильтрующие полумаски необходимо хранить в оригинальной упаковке, в чистом, сухом месте при температуре от - 20°C до + 40°C и относительной влажности воздуха не выше 80%

Срок эксплуатации

Фильтрующая полумаска сертифицирована как изделие одноразового применения, и время ее использования нормативно ограничено одной рабочей сменой. При увеличении сопротивления дыханию покиньте рабочую зону и замените полумаску. Каждая полумаска предназначена для индивидуального использования

Срок годности

Срок хранения фильтрующей полумаски составляет 3 года с даты производства. Дата окончания срока хранения (годности) промаркирована на изделии и указана на упаковке



Утилизация использованных фильтрующих полумасок производится по внутреннему регламенту утилизации опасных отходов пользователя

Производитель:
Dongguan Kesida Intelligent Equipment Co., Ltd.
3rd floor, Eastern Road, Xiangxi Industrial Area, Liaobu Town,
Dongguan city, Guangdong Province, China
Postal Code: 523408

Дистрибьютор в ЕАЭС:
ООО "ТЕХНИКА РУС"
350066, Россия, Краснодарский край, г. Краснодар,
ул. Сормовская, д. 88 литер Д, пом. 11