ГЕРМЕТИК РАДИАТОР СУХОЙ

KR-130

ЛИСТ ТЕХНИЧЕСКОЙ ИНФОРМАЦИИ. ДЕКАБРЬ 2017.



Описание продукта.

Герметик радиатора сухой KR-130 это высокоэффективное средство для устранения течей системы охлаждения автомобиля объемом до 8 литров. Данный продукт представляет собой смесь полимерного пленкообразователя и специальных минеральных и органических наполнителей.

Свойства.

Совместим со всеми видами охлаждающих жидкостей
Не наносит вреда прокладкам, сальникам и шлангам всех видов
Подходит для всех типов радиаторов

Область применения

Герметик радиатора сухой KERRY предназначен для устранения небольших течей медных, латунных и алюминиевых радиаторов.

Указания по применению.

Снять крышку радиатора, предварительно убедившись, что двигатель выключен и остыл. Содержимое флакона добавить в охлаждающую жидкость через горловину радиатора. В случае если радиатор автомобиля не имеет горловины, отсоединить верхний шланг системы охлаждения и добавить герметик. При необходимости долить охлаждающую жидкость. Установить шланг на место и запустить двигатель при включенном отопителе и выключенном кондиционере на 20-25 минут. Течь начнет устраняться в случае, если повреждения системы охлаждения не слишком велики. Запрещается добавлять герметик в расширительный бачок системы охлаждения!

Хранение.

Не допускать замерзания! Хранить при температуре от +5 до +25 °С. Температура перевозки от -30 до +30 °С.

Упаковка.

KR-130: 25 банок пластиковых с крышкой в блистере, масса нетто 9 грамм.

Меры предосторожности.

Беречь от детей. Не вдыхать! Не глотать! При попадании внутрь попытайтесь вызвать рвоту и немедленно обратиться к врачу. При попадании в глаза тщательно промыть водой. Хранить в сухом защищенном от света месте. Использованную упаковку выбрасывать в места сбора мусора.

Технические данные продукта.

Внешний вид	Мелкодисперсный порошок
Цвет покрытия	Полимерный пленкообразователь
Цвет	Серо-зеленый
Чувствительность к замерзанию	Нет

107143, Россия, Москва, Открытое шоссе, дом 24, корп.48.
Служба технической поддержки: info@KUdo-paint.ru

Тел.: +7 (499) 167-15-30, +7 (499) 167-40-33
+7 (499) 167-80-81, +7 (495) 737-38-42

Общая информация. Перед применением необходимо ознакомиться с Паспортом безопасности продукта для получения информации о мерах предосторожности и рекомендаций по технике безопасности. Кроме того, при работе с химическими продуктами, не имеющими обязательной маркировки, необходимо соблюдать соответствующие меры предосторожности. Продукция произведена в соответствии с системой менеджмента качества по ГОСТ Р ИСО 9001-2015 (ISO 9001:2015).

Использование товарных знаков. Если не оговорено иное, все товарные знаки в данном документе принадлежат ООО «Троль-Авто» в России и других странах. ® означает, что товарный знак зарегистрирован в Российской Федеральной службе по интеллектуальной собственности (Роспатент).

Заявление об ограничении ответственности. Данные в этом ЛТИ приведены только с целью информирования и основаны на нашем знании и опыте использования продукта на момент его производства. Существует множество вариантов применения продукта в различных условиях и при независящих от нас обстоятельствах. В связи с этим ООО «Троль-Авто» не несет ответственности за пригодность нашей продукции, а также за предполагаемое применение и его результаты, если условия, применение и методы работы отличаются от наших. Мы настоятельно рекомендуем вам провести собственные предварительные испытания, чтобы подтвердить пригодность нашей продукции для ваших целей. За исключением однозначно согласованных случаев, а также по основаниям, предусмотренным законодательством в части ответственности за качество продукции, любая ответственность в отношении информации, содержащейся в ЛТИ или в любых иных бесплатных письменных или устных рекомендациях в отношении данного продукта, исключается.