ОСВЕЖИТЕЛЬ САЛОНА С АНТИБАКТЕРИАЛЬНЫМ ЭФФЕКТОМ

KR-917-1

ЛИСТ ТЕХНИЧЕСКОЙ ИНФОРМАЦИИ. МАЙ 2026.

Описание продукта.
Освежитель кондиционера с антибактериальным эффектом предназначен для профилактической обработки и обеззараживания салона автомобиля. Продукт представляет собой водно-спиртовой раствор дезинфицирующих веществ, функциональных добавок и диметилового эфира, помещённых в аэрозольную упаковку.

Свойства.
- Обладает антибактериальной активностью.
- Поддерживает внутреннее пространство автомобиля в чистоте.
- Быстро и эффективно устраняет неприятный запах сигаретного дыма, пота, животных, разложившейся органики.
- Оставляет свежий хвойный аромат.

Технические данные продукта (без газа-вытеснителя).

Внешний вид	бесцветная прозрачная жидкость
Основа	водно-спиртовой раствор дезинфицирующих веществ
Плотность при 20 °С, г/см³	0,932–0,955
pH	10–12
Запах	хвойный
Чувствительность к замерзанию	нет

Пропеллент: диметиловый эфир.

Область применения.
Для устранения неприятного запаха, образующегося в системе вентиляции и кондиционирования салона автомобиля.

Указания по применению.
Рекомендуется применять при температуре баллона не ниже +10 °С. Запустить двигатель и включить обогрев на 5–10 минут, чтобы просушить испаритель. Установить температуру на Min и включить систему рециркуляции воздуха на полную мощность (не включать кондиционирование!). Хорошо встряхнуть баллон. Установить его на пол в центре автомобиля, между передними и задними сиденьями. Распылитель баллона должен быть направлен вертикально вверх! Активировать аэрозоль нажатием на клапан распылителя до фиксации. Состав распылится самостоятельно.
Внимание! Не оставаться в салоне автомобиля во время обработки.
Во время распыления и 15–20 минут после него двери и окна автомобиля должны быть закрыты. После обработки обязательно проветрить салон автомобиля в течение 10–15 минут.

Хранение.
Продукцию хранят в крытых сухих складских вентилируемых помещениях при температуре от +5 °С до +25 °С на расстоянии не менее 1 м от нагревательных приборов. Температурный режим транспортирования: от –40 °С до +50 °С.

Срок годности.
3 года. Дата изготовления, номер партии и масса нетто указаны на дне баллона.

Упаковка.
Аэрозольный баллон 210 мл, 12 шт в гофрокоробе.

ГОСТ 32481-2013

Меры предосторожности.
Опасно! Чрезвычайно легковоспламеняющийся аэрозоль! Баллон под давлением! При нагревании возможен взрыв! Предохранять от воздействия прямых солнечных лучей и нагревания выше 50 °С. Не распылять вблизи источников открытого огня и раскалённых предметов! Не курить! Избегать воздействия статического электричества. **Не давать детям!** Не вдыхать испарения! Избегать попадания внутрь, на открытую кожу и в глаза. Использовать в хорошо проветриваемом помещении. Применять средства защиты кожи, глаз и органов дыхания. При проглатывании: прополоскать ротовую полость большим количеством воды, не вызывая рвоту. Немедленно обратиться за медицинской помощью. При попадании на кожу: немедленно промыть большим количеством воды с мылом. При попадании в глаза: немедленно промыть большим количеством воды, снять контактные линзы, если Вы ими пользуетесь и, если это легко сделать. Продолжить промывание глаз. Если раздражение глаз не проходит, обратиться за медицинской помощью, показав эту этикетку. При вдыхании: свежий воздух, покой.

Рекомендации по утилизации.
Не нарушать целостность упаковки и не сжигать даже после использования! Использованный баллон утилизировать как бытовой отход.



Артикул:
KR-917-1

107143, Россия, Москва, Открытое шоссе, дом 24, корп. 48.
Служба технической поддержки: kerry@kerry.ru

Тел.: +7 (499) 167-15-30, +7 (499) 167-40-33
+7 (499) 167-80-81, +7 (495) 737-38-42

Общая информация. Продукт предназначен для использования обученным персоналом на специализированных предприятиях! Перед применением необходимо ознакомиться с Паспортом безопасности продукта для получения информации о мерах предосторожности и рекомендаций по технике безопасности. Кроме того, при работе с химическими продуктами, не имеющими обязательной маркировки, необходимо соблюдать соответствующие меры предосторожности. Продукция произведена в соответствии с системой менеджмента качества по ГОСТ Р ИСО 9001-2015 (ISO 9001:2015).

Использование товарных знаков. Если не оговорено иное, все товарные знаки в данном документе принадлежат ООО «ТД «KUDO» в России и других странах. ® означает, что товарный знак зарегистрирован в Российской Федеральной службе по интеллектуальной собственности (Роспатент).

Заявление об ограничении ответственности. Данные в этом ЛТИ приведены только с целью информирования и основаны на нашем знании и опыте использования продукта на момент его производства. Существует множество вариантов применения продукта в различных условиях и при независящих от нас обстоятельствах. В связи с этим ООО «ТД «KUDO» не несёт ответственности за пригодность нашей продукции, а также за предполагаемое применение и его результаты, если условия, применение и методы работы отличаются от наших. Мы настоятельно рекомендуем вам провести собственные предварительные испытания, чтобы подтвердить пригодность нашей продукции для ваших целей. За исключением однозначно согласованных случаев, а также по основаниям, предусмотренным законодательством в части ответственности за качество продукции, любая ответственность в отношении информации, содержащейся в ЛТИ или в любых иных бесплатных письменных или устных рекомендациях в отношении данного продукта, исключается.