

СИЛИКОНОВАЯ СМАЗКА БЕСЦВЕТНАЯ

DR-9221, DR-9521, DR-9621

DONEWELL®

ЛИСТ ТЕХНИЧЕСКОЙ ИНФОРМАЦИИ. АПРЕЛЬ 2026.

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

Силиконовая смазка предназначена для защитной обработки различных деталей и механизмов автомобиля. Основу продукта составляет силикон в смеси углеводородных растворителей и углеводородного пропеллента, помещённых в аэрозольную упаковку.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Защищает, смазывает, обеспечивает уход за пластиковыми, металлическими, резиновыми поверхностями. Предотвращает примерзание и деформацию резиновых уплотнителей дверей, капота и багажника, продлевает срок их службы. Устраняет скрип дверных петель, снижает вероятность заклинивания тросов, приводов, замков.

СВОЙСТВА

Образует бесцветную стойкую защитную плёнку. Образующийся полимерный слой обладает химической инертностью и широким интервалом рабочих температур. Длительный водоотталкивающий эффект. Высокие проникающие и влаговывесняющие свойства смазки. Защищает металлические, пластиковые, резиновые и другие поверхности. Повышает диэлектрические свойства изоляции высоковольтных проводов, предотвращает утечки тока. Антикоррозийная защита покрытий. Не содержит хлорированных углеводородов, минеральных масел. Для удобства использования и точного нанесения баллоны снабжены удлинительной трубочкой.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ ПРОДУКТА

Внешний вид	прозрачная бесцветная жидкость
Основа	силиконовое масло, углеводородный растворитель
Плотность при 20 °С, г/см³	0,88–0,90 (без газа -вытеснителя)
Относительная плотность паров растворителя (по воздуху)	3,0–3,5 (без газа -вытеснителя)
Массовая доля нелетучих веществ, не менее, %	60 (без газа-вытеснителя)
Термостойкость, °С	–40 ÷ +200
Чувствительность к замерзанию	нет
Пропеллент	пропан, бутан

УКАЗАНИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Рекомендуется распылять при температуре баллона не ниже +10 °С. Перед использованием хорошо встряхнуть баллон. Вставить удлинительную трубочку в распылительную головку. С расстояния 6–12 см распылить состав тонким слоем на чистые сухие обрабатываемые детали.

ЗАМЕЧАНИЯ.

Не применять средство для электрических контактов.

ХРАНЕНИЕ

Продукцию хранят в крытых сухих складских вентилируемых помещениях на расстоянии не менее 1 м от нагревательных приборов. Температурный режим хранения: от +5 °С до +25 °С. Температурный режим транспортирования: от –40 °С до +50 °С.

СРОК ГОДНОСТИ

5 лет. Дата изготовления, номер партии и масса нетто указаны на дне баллона.

УПАКОВКА

DR-9221: аэрозольный баллон 210 мл, 12 шт. в гофрокоробе.

DR-9521: аэрозольный баллон 520 мл, 12 шт. в гофрокоробе.

DR-9621: аэрозольный баллон 650 мл, 12 шт. в гофрокоробе.

ТУ 2389-027-53934955-11

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

Опасно! Чрезвычайно легковоспламеняющийся аэрозоль. Баллон под давлением, при нагревании возможен взрыв! Предохранять от воздействия прямых солнечных лучей и нагревания выше 50 °С. Не распылять вблизи источников открытого огня и раскалённых предметов! Не курить! Избегать воздействия статического электричества. **Не давать детям!** Не вдыхать испарения! Избегать попадания внутрь, на открытую кожу и в глаза. Использовать в хорошо проветриваемом помещении. Применять средства защиты кожи, глаз и органов дыхания. При проглатывании: прополоскать ротовую полость большим количеством воды, не вызывая рвоту. Немедленно обратиться за медицинской помощью. При попадании на кожу: немедленно промыть большим количеством воды с мылом. При попадании в глаза: немедленно промыть большим количеством воды, снять контактные линзы, если Вы ими пользуетесь и, если это легко сделать. Продолжить промывание глаз. Если раздражение глаз не проходит, обратиться за медицинской помощью, показав эту этикетку. При вдыхании: свежий воздух, покой.

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО УТИЛИЗАЦИИ

Не нарушать целостность упаковки и не сжигать даже после использования! Использованный баллон утилизировать как бытовой отход.



По заказу и под контролем ООО «ТД «КУДО» произведено АО «Эльф Филлинг».
Россия, 142455, Московская обл., Ногинский р-н, г. Электроугли,
Банный пер., д. 9, эт. 3, ком. 65.
Тел.: +7 (495) 737-38-42.
donewell.pro

