АДГЕЗИОННАЯ СМАЗКА ДЛЯ ВЫСОКИХ НАГРУЗОК

DR-9624

ЛИСТ ТЕХНИЧЕСКОЙ ИНФОРМАЦИИ. АПРЕЛЬ 2026.

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

Адгезионная смазка для высоких нагрузок представляет собой смесь минерального масла нефтяного, полимерных функциональных добавок, алифатического нефтяного растворителя, углеводородного пропеллента, помещённых в аэрозольную упаковку. Предназначена для смазывания дверных петель, а также других деталей и механизмов для устранения скрипов и облегчения подвижности соединений.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Для смазывания дверных механизмов и петель, откидных крыш, салазок автомобильных сидений, различных шарниров и втулок, а также других узлов и деталей, испытывающих длительные нагрузки при умеренных скоростях.

СВОЙСТВА

- Высокая адгезионная способность, стойкость к вымыванию и высокому давлению.
- Высокая степень пенетрации смазки позволяет составу проникать в труднодоступные места.
- Уменьшает трение и износ.
- Обеспечивает длительную антикоррозионную защиту.
- Широкий температурный диапазон применения.
- Устойчива к воздействию кислот, щелочей, атмосферных воздействий.
- Для удобства использования и точного нанесения баллоны снабжены удлинительной трубочкой.
- Не содержит силикона, хлорированных углеводородов.



ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ ПРОДУКТА

Внешний вид	непрозрачная светло-желтая жидкость
Основа	минеральное масло
Загуститель	полимерный
Плотность при 20 °С, г/см³	0,73–0,77 (без газа-вытеснителя)
Массовая доля нелетучих веществ, не менее,%	30 (без газа-вытеснителя)
Термостойкость,°С	–35 ÷ +180
Чувствительность к замерзанию	нет
Пропеллент	пропан, бутан

УКАЗАНИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Для достижения наилучших результатов рекомендуется распылять при температуре баллона и окружающей среды не ниже +10 °С. Вставить удлинительную трубочку в распылительную головку. Перед использованием хорошо встряхнуть баллон. По возможности очистить обрабатываемые поверхности от загрязнений. С расстояния 10–20 см распылить средство на узлы и механизмы, требующие смазывания. По окончании работы во избежание засорения головки распылителя перевернуть баллон вверх дном и распылять до тех пор, пока не перестанет поступать смазка.

ХРАНЕНИЕ

Продукцию хранят в крытых сухих складских вентилируемых помещениях на расстоянии не менее 1 м от нагревательных приборов. Температурный режим хранения: от +5 °С до +25 °С. Температурный режим транспортирования: от –40 °С до +50 °С.

СРОК ГОДНОСТИ

5 лет. Дата изготовления, номер партии и масса нетто указаны на дне баллона.

УПАКОВКА

Аэрозольный баллон 650 мл, 12 шт. в гофрокоробе.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

Опасно! Чрезвычайно легковоспламеняющийся аэрозоль. Баллон под давлением! При нагревании возможен взрыв! Предохранять от воздействия прямых солнечных лучей и нагревания выше 50 °С. Не распылять вблизи источников открытого огня и раскалённых предметов! Не курить! Избегать воздействия статического электричества. **Не давать детям!** Не вдыхать испарения! Избегать попадания внутрь, на открытую кожу и в глаза. Использовать в хорошо проветриваемом помещении. Применять средства защиты кожи, глаз и органов дыхания. При проглатывании: прополоскать ротовую полость большим количеством воды, не вызывая рвоту. Немедленно обратиться за медицинской помощью. При попадании на кожу: немедленно промыть большим количеством воды с мылом. При попадании в глаза: немедленно промыть большим количеством воды, снять контактные линзы, если Вы ими пользуетесь и, если это легко сделать. Продолжить промывание глаз. Если раздражение глаз не проходит, обратиться за медицинской помощью, показав эту этикетку. При вдыхании: свежий воздух, покой.

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО УТИЛИЗАЦИИ

Не нарушать целостность упаковки и не сжигать даже после использования! Использованный баллон утилизировать как бытовой отход.

ТУ 2389-027-53934955-11

По заказу и под контролем ООО «ТД «КУДО» произведено АО «Эльф Филлинг».
Россия, 142455, Московская обл., Ногинский р-н, г. Электроугли,
Банный пер., д. 9, эт. 3, ком. 65.
Тел.: +7 (495) 737-38-42.
donewell.pro