



Светодиодные светильники ЖКХ модели **SPB-2** серия **RED LINE**



6-7 м

расстояние
обнаружения

20 люкс

оптический
порог

20-25 сек

время работы
после активации

обнаружение объектов
через препятствия



SPB-211 (круг)



SPB-212 (овал)

ПРЕИМУЩЕСТВА:

- **Влагозащищенные**
IP65 – для помещений с высоким содержанием пыли и влаги, для установки на улице
- **Пожаробезопасные**
Выполнены из пластика, не поддерживающего горения
- **Лёгкий монтаж**
Из корпуса выведен кабель питания
- **Защита от УФ-излучения**
Не желтеют и не трескаются на солнце
- **Широкий ассортимент**
Самые востребованные типоразмеры: круг, овал, без датчика и с датчиком
- **Выгодная цена**
Гарантия лучшей цены на рынке

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ:

Универсальные светодиодные светильники для освещения лестничных площадок, уличного пространства у входа в здания, подвалов, гаражей и прочих хозяйственных помещений.

Светильник предназначен как для бытового применения, так и для использования в жилищно-коммунальном хозяйстве.

Модели с микроволновым датчиком движения более удобны в эксплуатации, так как включаются автоматически при срабатывании датчика, и обеспечивают дополнительную экономию электроэнергии, так как отключаются через 20-25 секунд в случае отсутствия движения в поле зрения датчика.

НОВИНКА



Артикул	Товарный код	Мощность, Вт	Световой поток, лм	Цветовая температура, К	Форма корпуса	Наличие датчика
SPB-211-0-40K-012	Б0063887	12	1 080	4 000	круг	-
SPB-211-1-40K-012	Б0063822				овал	+
SPB-212-0-40K-012	Б0063828			6 500	круг	-
SPB-211-0-65K-012	Б0063846				овал	+
SPB-211-1-65K-012	Б0063860				овал	-
SPB-212-0-65K-012	Б0063881				овал	-
SPB-211-0-40K-015	Б0063848	15	1 350	4 000	круг	-
SPB-211-1-40K-015	Б0063885				овал	+
SPB-212-0-40K-015	Б0063875			6 500	круг	-
SPB-211-0-65K-015	Б0063864				овал	+
SPB-211-1-65K-015	Б0063860				овал	-
SPB-212-0-65K-015	Б0063871				овал	-
SPB-211-0-40K-020	Б0063836	20	1 800	4 000	круг	-
SPB-211-0-65K-020	Б0063895			6 500		-