

ПАСПОРТ КАЧЕСТВА

№ 908 от «06» 10 2026 г.

на партию изделий: пуансоны увеличенные для пробойника профлиста IMPERA ПП-10 диаметром 12 мм, артикул 700119

1. Сведения об изделии

Наименование изделия	Пуансоны увеличенные для пробойника профлиста IMPERA ПП-10 Ø12 мм, 2 шт.
Модель / артикул	Пуансон Ø12 мм для ПП-10 (IMPERA) / 700119
Нормативный документ	ТУ 4834-022-97284872-2006
Изготовитель	ООО «СК ИМПЕРА», 125499, Россия, г. Москва, Кронштадтский б-р, д. 39, к. 1
Номер партии	<u>908-26</u>
Дата изготовления	<u>05.10.26</u>
Количество изделий (комплектов) в партии, шт.	<u>300</u>
Комплектность (на 1 изделие)	Пуансон Ø12 мм – 2 шт.; гайка М10 – 4 шт.; упаковка – 1 шт.

2. Показатели качества

№	Показатель	Норма по паспорту / ТУ	Фактическое значение	Метод контроля
1	Диаметр рабочей части пуансона	12 мм	соотв.	Штангенциркуль
2	Диаметр получаемого отверстия	12 мм	соотв.	Пробная пробивка, штангенциркуль
3	Резьба посадочной части	М10	соотв.	Резьбовой калибр
4	Материал пуансонов	Закалённая сталь	соотв.	По документам на материал
5	Твёрдость пуансонов	48–52 HRC	соотв.	Твердомер, метод Роквелла
6	Толщина пробиваемого металла	до 1,5 мм	соотв.	Пробная пробивка образца
7	Количество в комплекте: пуансоны / гайки М10	2 / 4 шт.	соотв.	Пересчёт
8	Масса комплекта в упаковке	0,225 кг	соотв.	Взвешивание
9	Установка в пробойник IMPERA ПП-10 и аналогичные по конструкции	Обеспечивается	соотв.	Пробная установка
10	Внешний вид, режущая кромка, резьба	Без трещин, заусенцев, сколов; резьба без забоин	соотв.	Визуальный контроль
11	Маркировка, упаковка, комплектность	Соответствует паспорту изделия / ТУ	соотв.	Визуальный контроль

«соотв.» – фактическое значение показателя соответствует норме по паспорту изделия / ТУ.

3. Заключение

Партия изделий «Пуансоны увеличенные для пробойника профлиста IMPERA ПП-10 Ø12 мм, 2 шт.» (артикул 700119) в количестве 300 шт. изготовлена и принята отделом технического контроля в соответствии с ТУ 4834-022-97284872-2006, по показателям качества **соответствует** требованиям технических условий и **признана годной к эксплуатации**.

Условия эксплуатации – УХЛ3, УХЛ4. Гарантийный срок – 6 месяцев со дня продажи при соблюдении правил эксплуатации, изложенных в паспорте изделия. Паспорт качества действителен при наличии подписи и печати изготовителя.

Начальник ОТК

подпись

Контролёр ОТК

подпись

Ф.И.О.

Ф.И.О.

ОТК45

