

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ



Моющее средство CALZESTAB EISENEX

Артикул 1105

Область применения: специальный препарат против отложения металлов и известкового налёта в чаше бассейна. Содержит: ингибитор коррозии и кальциевых отложений на основе фосфоновой кислоты

ПРИМЕНЕНИЕ:

Препятствует образованию и уничтожает уже имеющиеся налёты известняка и металлов при применении колодезной и грунтовых вод. Продукт предохраняет от коррозии трубопроводы и теплообменники, а фильтровальные установки от известняковых отложений.

Рекомендации: Хранить при температуре выше 0°C. В оригинальной упаковке при комнатной температуре продукт хранится до 5 лет.

ЖЁСТКОСТЬ ВОДЫ в °	ПЕРВИЧНАЯ ДОЗИРОВКА НА 10 м³ ВОДЫ	ПОСЛЕДУЮЩАЯ ДОЗИРОВКА НА 10 м³ ВОДЫ
до 10	500 мл	150 мл
10-20	1000 мл	200 мл
20-30	1500 мл	250 мл
СВЫШЕ 30	2000 мл	300 мл

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ:

Соблюдайте меры по безопасности, указанные на этикетке продукта и в паспорте безопасности. Продукт хранить в оригинальной упаковке в прохладном и защищённом от солнца месте. Хранить в недоступном для детей месте!

Внимание: Не смешивать с другими химикатами!

ХРАНЕНИЕ И ТРАНСПОРТИРОВКА:

Хранение реагентов должно производиться в крытых или закрытых сухих, вентилируемых помещениях при температуре от +5 до +25 градусов Цельсия. Запрещено хранение и складирование препаратов под открытыми солнечными лучами. Влажность воздуха при хранении не должна превышать 60%

Допускается кратковременная перевозка не более 2 дней при температуре не ниже +3 градусов Цельсия.

Срок хранения 5 лет.

Опустошённая и вымытая тара подлежит переработке.

