ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ

Общество с ограниченной ответственностью «НИМБУС»
Юридический адрес: 141008, Московская область, г. Мытищи ул. Мира д.33 кв.45 ИНН 5029250130 Расчётный счет 40702810300000003986 АО «ВЛАДБИЗНЕСБАНК» г. Владимир БИК 041708706 к/с 30101810100000000706
Тел. 8-926-375-79-92 e-mail nimbus-pk@nimbus-pk.ru

Продукция:

Фиксатор поворота для PEX трубы металлический



ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ

1.Назначение и область применения

Фиксатор предназначен для фиксации приданной формы гибким трубам из PE-X и PE-RT с наружным диаметром 16 и 20 мм , изогнутым под углом 90º.

Использование фиксатора предохраняет трубы от заломов и повреждений, делает удобным их подключение к распределительным коллекторам, нагревательным приборам и т.п., а также позволяет вручную выполнять угол поворота трубы с радиусом 90 град.. Применение фиксаторов в местах выхода труб из конструкции пола предохраняет стяжку от повреждений в результате температурных деформаций трубы, и придаёт выпускам трубы эстетичный вид.

2. Основные технические характеристики

Характеристика	**Значение**
Материал	Оцинкованная сталь
Покрытие	Оцинкованное 8-10мкм

3. Номенклатура и габаритные размеры

Размер фиксируемой трубы, мм	**Градус поворота**	**Радиус изгиба (по оси)**	**Температура эксплуатации**	**Допустимая влажность воздуха, окружающего изделие**
16	90	80	90	60%
20	90	100	90	60%

4. Рекомендации по монтажу

4.1. Фиксатор допускается применять только для PE-X и PE-RT труб.

4.2. Фиксатор допускается замоноличивать в строительные конструкции.

4.3. Для установки фиксатора на трубу достаточно вручную её согнуть и ввести трубу в закрылки фиксатора. Никакого дополнительного механического обжатия фиксатор не требует

5. Транспортировка и хранение

Изделия упакованы в картонную коробку.

Изделия не относятся к категории опасных грузов, что допускает их перевозку любым видом транспорта в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на данном виде транспорта, при условии защиты изделий от механических, термических повреждений и непосредственного воздействия атмосферных осадков.

Изделия должны храниться в помещениях или под навесами, исключая высоких температур, открытого пламени, загрязнений или воздействия агрессивных сред.

6. Гарантийные обязательства

Гарантийный срок на изделие составляет 12 месяцев с даты продажи.

Гарантия сохраняется на вышеуказанный срок при условии соблюдения условий монтажа квалифицированным персоналом и эксплуатации изделия.

Гарантия не распространяется на дефекты, обусловленные ненадлежащей транспортировкой, механическими повреждениями, повреждения, вызванные пожаром, стихийными бедствиями и другими форс-мажорными обстоятельствами.