АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
"Завод ЭЛЕТЕХ"
440003, Российская Федерация, г. Пенза,
ул. Терновского, 19А,
тел./факс: (841-2) 93-06-06
E-mail: info@eletech-penza.ru

Сделано в России

ПАСПОРТ
на светильники:

Артикул:
1005501034 "Тартаруга" НПП 03-100-005 IP65 матовый/ корпус с решеткой медь
1005501080 "Тартаруга" НПП 03-100-005 IP65 матовый/ корпус с решеткой бел
1005501081 "Тартаруга" НПП 03-100-005 IP65 матовый/ корпус с решеткой черн

Предприятие-изготовитель оставляет за собой право вносить в конструкцию изделия изменения, не ухудшающие его технические данные.

1. Назначение и основные сведения

– Назначение - для общего освещения производственных и общественных зданий с повышенным содержанием пыли и влаги и открытых сооружений промышленного назначения в макроклиматических районах с умеренным климатом	
– Светильник изготовлен по **ТУ 27.40.25-089-00109636-2024** и соответствует: **ТР ТС 004/2011** (ГОСТ IEC 60598-1, ГОСТ 34897.2-1, ГОСТ IEC 62471); ТР ЕАЭС 037/2016	
– Климатическое исполнение, категория размещения (по ГОСТ 15150): У2	
– Диапазон рабочих температур, и относительная влажность: (-40…+40)°С, 80%	
– Степень защиты от воздействия окружающей среды: IP65	
–Класс защиты от поражения электрическим током:	I - при использовании узла заземления; II - при использовании потребителем проводов в двойной изоляции.
– По материалу опорной поверхности, на которую устанавливаются светильники:	не пригодны для установки на поверхности из нормально - воспламеняемого материала
– Способ крепления (рабочее положение)	1. на потолок; 2. на стену (патрон должен располагаться внизу или сбоку)
– Срок службы	не менее 8 лет

2. Основные технические характеристики

–Параметры питающей сети	~230В, 50 Гц
–Количество ламп в светильнике, кол-во шт х цоколь	1xE27
–Максимальная мощность ламп накаливания	100Вт

Артикул	Размер, мм	Вес, кг
1005501034, 1005501080, 1005501081	265x265x125	1,75

Внимание! Запрещается использование ламп с большей мощностью, чем указано в маркировке.

3. Комплектность

- светильник;
- трубка ТКР (2 шт.);
- паспорт;
- упаковка.

4. Требования безопасности

- ***Эксплуатация светильников согласно «Правилам технической эксплуатации электроустановок потребителей», утв. Приказом Минэнерго РФ от 12.08.2022г. №811..***
- ***Монтаж, демонтаж и подключение светильника производить только специалистом электромонтажником при отключенной сети питания.***
- ***Присоединение к поврежденной электропроводке ЗАПРЕЩЕНО!***
- ***Замену ламп производить ТОЛЬКО при отключенной сети питания.***
- ***ВНИМАНИЕ! Светильники с дефектами корпуса, рассеивателя и др. составных частей эксплуатировать недопустимо.***

5. Инструкция по монтажу и подготовке к работе

1. Распаковать светильник, проверить комплектность;
2. Отвернуть винты, фиксирующие рассеиватель, снять рассеиватель;
3. Закрепить светильник двумя шурупами на потолке или стене; через сетевые вводы, пропустить провода питания и заземления, на провода подходяще к патрону необходимо одеть трубки ТКР;
4. Подключить сетевые провода к контактам патрона заземляющий провод подключить согласно маркировке на корпусе светильника.
5. Ввернуть лампу, установить рассеиватель.

6. Сведения об утилизации

Светильник не содержит дорогостоящих и токсичных материалов и утилизируется обычным способом.

7. Хранение и транспортирование

Условия транспортирования светильников в части воздействия механических факторов по ГОСТ 23216 - ***средние (С).*** Перевозки воздушным, железнодорожным транспортом, водным путём (кроме моря) в сочетании их между собой и с автомобильным транспортом, с общим числом перегрузок не более четырёх.

Условия хранения светильников в части воздействия климатических факторов по ГОСТ 15150 – 2. Закрытые и другие помещения с естественной вентиляцией без искусственно регулируемых климатических условий, где колебания температуры и влажности воздуха существенно меньше, чем на открытом воздухе, расположенные в макроклиматических районах с умеренным и холодным климатом.

Светильники в упаковке допускают хранение в течение не более 18 месяцев с даты выпуска.

8. Гарантийные обязательства

В случае обнаружения неисправности светильника, до истечения гарантийного срока, следует обратиться по месту покупки светильника, либо непосредственно к предприятию-изготовителю.

Гарантийный срок эксплуатации: 18 месяцев со дня продажи покупателя. В случае если день продажи установить невозможно, то гарантийный срок 18 месяцев исчисляется со дня изготовления товара.

Предприятие-изготовитель не несет ответственности за дефекты и последствия, возникшие по вине потребителя в результате несоблюдения требований данного руководства по эксплуатации.

К гарантийному ремонту принимаются изделия, не подвергавшиеся разборке и конструктивным изменениям, не имеющие механических повреждений, при сохранении защитных наклеек и пломб предприятия – изготовителя.

Светильник сертифицирован.

Сертификат № ЕАЭС RU C-RU.АИ24.В.01009/24, срок действия с 13.08.2024 по 12.08.2029г.

Соответствует требованиям ТУ 27.40.25-089-00109636-2024, ТР ТС 004/2011

Признан годным к эксплуатации.

Дата изготовления **АВГ 2024г** Штамп ОТК_____

Штамп магазина _____ Подпись продавца_____