# ОЧИСТИТЕЛЬ СТЁКОЛ И ЗЕРКАЛ

## UA640

**ЛИСТ ТЕХНИЧЕСКОЙ ИНФОРМАЦИИ. АВГУСТ 2024.**

**Описание продукта.**

Продукт представляет собой водный раствор неионогенных поверхностно-активных веществ, изопропилового спирта, аммиака, ароматизирующей добавки и углеводородного пропеллента, помещенных в аэрозольную упаковку.

**Область применения.**

Предназначен для удаления загрязнений со стёкол, зеркал, изделий из хрусталя, керамики и фарфора.

**Свойства.**

- Эффективно справляется с любыми видами загрязнений.
- Придаёт поверхности блеск и антистатические свойства.
- Не оставляет разводов.
- Обладает приятным ароматом.

**Указания по применению.**

- Перед использованием хорошо встряхнуть баллон.
- Равномерно нанести состав на обрабатываемую поверхность.
- Дать составу подействовать в течение 1-2 минут.
- Протереть тканью, не оставляющей разводов.
- При необходимости повторить обработку.
- Отполировать поверхность.

**Срок годности и хранение.**

3 года. В крытых сухих вентилируемых складских помещениях при температуре от +5 °С до +25 °С на расстоянии не менее 1 м от нагревательных приборов. Температура перевозки от -40 °С до +50 °С.

**Упаковка.**

Аэрозольный баллон 650 мл, 12 шт. в коробке.

**Меры предосторожности.**

ОСТОРОЖНО! Воспламеняющийся аэрозоль! Баллон под давлением! При нагревании возможен взрыв! Предохранять от воздействия прямых солнечных лучей и нагревания выше 50°С. Не применять вблизи источников открытого огня и раскалённых предметов. Не курить! Избегать воздействия статического электричества. Не давать детям! Не вдыхать испарения! Избегать попадания внутрь, на открытую кожу и в глаза. Использовать в хорошо проветриваемом помещении. Применять средства защиты кожи, глаз и органов дыхания. При попадании внутрь немедленно обратиться к врачу. При попадании на кожу немедленно смыть их большим количеством воды. При попадании в глаза немедленно промыть их большим количеством воды, снять контактные линзы, если их носите и сделать это легко, продолжить промывание глаз, немедленно обратиться к врачу, показав эту этикетку. При вдыхании: свежий воздух, покой.

**Рекомендации по утилизации.**

Не вскрывать и не сжигать даже после использования! Использованный баллон утилизировать как бытовой отход.

**ТУ 21.41.44-034-53934955-2021**

| | |
|---|---|
| Уровень пожарной опасности по НПБ 256-99 | 1 |
| Группа пожарной опасности по НПБ 256-99 | 4 |

**Технические данные продукта (без газа-вытеснителя).**

| | |
|---|---|
| Внешний вид и цвет | Бесцветный прозрачный раствор |
| Запах | Аромат лесных ягод |
| Способ нанесения | Распыление |
| Основа | Водно-спиртовой раствор поверхностно-активных веществ |
| Плотность при 20 °С, г/см$^3$ | 0,970-0,990 |
| Показатель активности водородных ионов средства (pH) | 10,0-11,0 |
| Чувствительность к замерзанию | Нет |

Газ-вытеснитель: пропан, бутан.

**По заказу и под контролем ООО «ТД «КУДО» произведено АО «Эльф Филлинг». Россия, 142455, Московская обл., Ногинский р-н, г. Электроугли, Банный пер., д. 9, ком. 65. Служба технической поддержки: kerry@kerry.ru**

**Тел.: +7 (499) 167-15-30, +7 (499) 167-40-33 +7 (499) 167-80-81, +7 (495) 737-38-42**

**Общая информация.** Перед применением необходимо ознакомиться с Паспортом безопасности продукта для получения информации о мерах предосторожности и рекомендаций по технике безопасности. Кроме того, при работе с химическими продуктами, не имеющими обязательной маркировки, необходимо соблюдать соответствующие меры предосторожности. Продукция произведена в соответствии с системой менеджмента качества по ГОСТ Р ИСО 9001-2015 (ISO 9001:2015).

**Использование товарных знаков.** Если не оговорено иное, все товарные знаки в данном документе принадлежат ООО «ТД «КУДО» в России и других странах. ® означает, что товарный знак зарегистрирован в Российской Федеральной службе по интеллектуальной собственности (Роспатент).

**Заявление об ограничении ответственности.** Данные в этом ЛТИ приведены только с целью информирования и основаны на нашем знании и опыте использования продукта на момент его производства. Существует множество вариантов применения продукта в различных условиях и при независящих от нас обстоятельствах. В связи с этим ООО «ТД «КУДО» не несет ответственности за пригодность нашей продукции, а также за предполагаемое применение и его результаты, если условия, применение и методы работы отличаются от наших. Мы настоятельно рекомендуем вам провести собственные предварительные испытания, чтобы подтвердить пригодность нашей продукции для ваших целей. За исключением однозначно согласованных случаев, а также по основаниям, предусмотренным законодательством в части ответственности за качество продукции, любая ответственность в отношении информации, содержащейся в ЛТИ или в любых иных бесплатных письменных или устных рекомендациях в отношении данного продукта, исключается.