

ОБОЙНЫЙ КЛЕЙ ФЛИЗЕЛИН-ИНДИКАТОР

- Высокая клеевая сила;
- Прозрачный и бесцветный после нанесения;
- Антигрибковый эффект;
- Не содержит красителей и пигментов;
- Индикатор не нужно добавлять отдельно.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Для поклейки всех типов декоративных обоев на флизелиновой и бумажной основе. Для сухих помещений. Для ручного нанесения: валиком или кистью-макловицей.



ИНСТРУКЦИЯ

Подготовка основания

Стены должны быть чистыми, нормально впитывающими, прочными, сухими. Очистите стену при помощи средства для снятия обоев. Сильно впитывающие поверхности загрунтуйте обойным клеем.

Приготовление клея

Затворите пачку клея полностью в чистой холодной воде. Вода должна быть прозрачной, не иметь осадка, взвеси, следов ржавчины, остатков клея, грунтовок, краски и т.д. Пропорции разведения соблюдайте, исходя из типа используемого покрытия и выполняемой задачи.

При ручном разведении: быстро мешайте воду, создавая водоворот, затем, продолжая перемешивать, медленно всыпьте содержимое пачки по краю емкости.

При размешивании миксером/насадкой на дрель: не используйте высокие обороты, клей высыпайте в центр емкости.

Подождите 10 минут, затем перемешайте еще раз – клей готов. После приготовления не добавляйте в полученную клеевую дисперсию воду или сухой клей.

Приклеивание обоев

Во время проведения работ форточки и двери должны быть плотно закрыты, окна затенены. Равномерно нанесите клей на основание. Рекомендованный слой клея согласно СП 71.13330-2017 не менее 1 мм. Наклейте первое полотно, проверяя ровность, в проектное положение. Тщательно разгладьте полотно обойной щеткой или пластиковым шпателем. Отрежьте излишки обоев ножом по краям. Следующие полотна располагайте стык в стык, следуя рекомендациям изготовителя. Излишки клея удалите влажной тканью с поверхности обоев сразу после фиксации полотна, не дожидаясь высыхания клея.

Примечание: индикация клея зависит от pH-фактора воды. При нейтрализации pH-фактора (схватывании) клея – состав меняет цвет на прозрачный. Приготовленный клей на мягкой воде может потерять индикацию ранее, в течение 2-3 суток. Перед каждым применением приготовленный клей необходимо перемешать.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ

Состав: модифицированный крахмал, антигрибковые добавки

Цвет	Розовый
Цвет после высыхания	Прозрачный
Вес, г	300
Площадь покрытия, м²	35
pH	8-10
Время приготовления, мин.	10
Время схватывания, час.	24-48
Температура применения, °C	5-25

РАЗВЕДЕНИЕ КЛЕЯ

Грунтование основания, л	7
Для легких обоев, л	5
Для тяжелых обоев, л	4,5

РАСХОД ОБОЕВ С 1 УПАКОВКИ

0,53x10 м	6,5-7,5
1,06x10 м	3-3,5

ЛОГИСТИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Артикул	50035150
Штрих-код	4670012418078
Штрих-код (уп.)	4670012418085
Количество в гофро-коробе	24
Размеры гофрокороба, мм	371x251x311
Количество на паллет, шт.	1080
Срок годности	10 лет
Срок хранения приготовленного клея	7 суток

Информация, приведенная в данном техническом описании, базируется на результатах испытаний и опыте компании Bostik. Она не заменяет профессиональные знания и навыки исполнителя работ, но обеспечивает минимально необходимый и достаточный уровень знаний о продукте для его правильного применения. Наряду с приведенными выше указаниями по применению материала, при проведении работ следует руководствоваться нормативными документами, соответствующими данной области строительно-отделочного производства. Контроль качества продукции обеспечивается системой качества компании Bostik. Мы не имеем возможности контролировать процесс и условия применения нашей продукции. По этой причине мы не несем ответственность за любой ущерб, связанный с нарушением технологии применения материала или применением материала не по назначению. Компания Bostik оставляет за собой право вносить изменения в технические описания продукта без предварительного уведомления.