АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
КРОНОС СПб
ЛАКОКРАСОЧНЫЙ ЗАВОД

197183, г. Санкт-Петербург,
ул. Полевая Сабировская, д. 42
Телефон: +7(812)430-05-40 +7(812)430-19-00
lkz-kronos.ru lkz-kronos@mail.ru

«Акримет»

Лак специальный быстросохнущий

ТУ 2313-108-20504464-2005

Описание продукта	Лак «Акримет» представляет собой раствор синтетического полимера в органическом растворителе с введением целевых добавок и красителей. Лак не требует разбавления и предназначен для нанесения на гвозди из углеродистых сталей, применяемых в пневматических пистолетах.
Применение	Лак наносится на специальные гвозди окунанием или смачиванием с помощью пористого (войлочного) материала.
Преимущества\ Свойства	♦ Быстрое высыхание ♦ Стойкость покрытия ♦ Расход материала

Техническое описание и характеристики

Цвет	Желтый
Время высыхания до ст.3 при 20°С	< 1 минуты
Массовая доля нелетучих веществ	6-10 %
Адгезия пленки, баллы	1
Теоретический расход материала	10-15 г/м^2

Информация о материале

Срок годности\ Условия хранения	12 месяцев с даты изготовления, при хранении в невскрытой заводской упаковке в сухом помещении

Подготовка к нанесению

Качество поверхности	Поверхность, подлежащая окраске, должна быть сухой без пыли, окалины и ржавчины. Допускается незначительная пленка индустриального масла.
Температура воздуха	Перед нанесением должна быть не менее +10°С
Температура поверхности	Не менее, чем на 3°С выше точки росы

Инструкция по нанесению

Подготовка материала	Непосредственно перед использованием лак должен быть выдержан в помещении при температуре не менее 10°С в течение суток

Технические характеристики данного материала были получены в результате лабораторных испытаний и практического опыта квалифицированных специалистов. Нарушение технологического регламента нанесения может привести к нарушению физико-механических свойств материала и не гарантирует качество и срок службы покрытия. Настоятельно рекомендуем предварительно согласовывать применение материала со специалистами АО «КРОНОС СПб»