

Американка С/НР из нержавеющей стали

Тип NK-AW/M*/4



Арт. NK-AW/M10/4, NK-AW/M15/4, NK-AW/M2
NK-AW/M25/4, NK-AW/M32/4, NK-AW/M40/
NK-AW/M50/4, NK-AW/M65/4, NK-AW/M80/
NK-AW/M100/4

ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ


1.Описание

Американка - быстроразъемное соединение, состоящее из двух патрубков и накидной гайки. Американки изготавливаются из различных видов стали и сплавов, в зависимости от дальнейшей среды применения.

2.Основные технические характеристики

Тип присоединения	сварка/резьба
Материал корпуса	AISI304
Уплотнение	PTFE
Тип резьбы	BSP
Максимальное давление	PN16
Размеры:	3/8", 1/2", 3/4", 1", 1-1/4", 1-1/2", 2", 2-1/2", 3", 4"
Рабочая температура	от -20° до +180°
Максимальная температура	от -40° до +220
Класс герметичности	A

3. Устройство изделия



Размер		SW	L
3/8"	DN10	32	45
1/2"	DN15	37	54
3/4"	DN20	45	58
1	DN25	53	64
1-1/4"	DN32	64	71
1-1/2"	DN40	70	75
2"	DN50	84	84
2-1/2"	DN65	107	95
3"	DN80	120	102
4"	DN100	145	114

4. Указание мер безопасности

К эксплуатации изделий может допускаться только персонал, ознакомленный с данной инструкцией. При эксплуатации фитингов в первую очередь следует обеспечить правильный монтаж изделий, надежное закрепление и соединение. Категорически запрещается:

- подавать на вход фитингов давление, превышающее паспортные и каталожные данные для данного типа устройств;
- подвергать устройства механическим ударам, динамическим нагрузкам, эксплуатировать при воздействии температур выходящих за пределы паспортных данных;
- проводить любые работы по обслуживанию и замене с фитингами находящимися под давлением.

5. Гарантии производителя (Поставщика)

Гарантийный срок эксплуатации 12 месяцев со дня в вода в эксплуатацию, но не более 18 месяцев со дня отгрузки потребителю. Претензии к качеству товара могут быть предъявлены в течение гарантийного срока.

Гарантия не распространяется на дефекты, возникшие в случаях:

- нарушения паспортных режимов хранения, монтажа, испытания, эксплуатации и обслуживания изделия;
- ненадлежащей транспортировки и погрузо-разгрузочных работ;
- наличия следов воздействия веществ, агрессивных к материалам изделия;
- наличия повреждений, вызванных пожаром, стихией, форс-мажорными обстоятельствами;
- повреждений, вызванных неправильными действиями потребителя;
- наличия следов постороннего вмешательства в конструкцию изделия.

6.Сведения о поставке

Параметр	Показатель
Артикул	
Диаметр, DN	
Количество, шт.	
Дата изготовления	
Дата продажи	
Отметка торгующей организации	М.П.