Американка С/ВР из нержавеющей стали

Тип NK-AW/D*/4

Арт. NK-AW/D10/4, NK-AW/D15/4, NK-AW/D20
NK-AW/D25/4, NK-AW/D32/4, NK-AW/D40/4
NK-AW/D50/4, NK-AW/D65/4, NK-AW/D80/4
NK-AW/D100/4

ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ


1.Описание

Американка - быстроразъемное соединение, состоящее из двух патрубков и накидной гайки. Американки изготавливаются из различных видов стали и сплавов, в зависимости от дальнейшей среды применения.

2.Основные технические характеристики

Тип присоединения	**сварка/резьба**
Материал корпуса	**AISI304**
Уплотнение	**PTFE**
Тип резьбы	**BSP**
Максимальное давление	**PN16**
Размеры:	**3/8",1/2", 3/4", 1", 1-1/4", 1-1/2", 2", 2-1/2", 3", 4"**
Рабочая температура	**от -20° до +180°**
Максимальная температура	**от -40° до +220**
Класс герметичности	**A**

3. Устройство изделия



Размер		SW	L
3/8"	DN10	32	31
1/2"	DN15	37	38
3/4"	DN20	46	41
1	DN25	52	46
1-1/4"	DN32	64	50
1-1/2"	DN40	70	54
2"	DN50	84	59
2-1/2"	DN65	107	67
3"	DN80	120	71
4"	DN100	146	85

4. Указание мер безопасности

К эксплуатации изделий может допускаться только персонал, ознакомленный с данной инструкцией. При эксплуатации фитингов в первую очередь следует обеспечить правильный монтаж изделий, надежное закрепление и соединение.
Категорически запрещается:
-подавать на вход фитингов давление, превышающее паспортные и каталожные данные для данного типа устройств;
-подвергать устройства механическим ударам, динамическим нагрузкам, эксплуатировать при воздействии температур выходящих за пределы паспортных данных;
- проводить любые работы по обслуживанию и замене с фитингами находящимися под давлением.

5. Гарантии производителя (Поставщика)

Гарантийный срок эксплуатации 12 месяцев со дня в вода в эксплуатацию, но не более 18 месяцев со дня отгрузки потребителю. Претензии к качеству товара могут быть предъявлены в течение гарантийного срока.

Гарантия не распространяется на дефекты, возникшие в случаях:

- нарушения паспортных режимов хранения, монтажа, испытания, эксплуатации и обслуживания изделия;
- ненадлежащей транспортировки и погрузо-разгрузочных работ;
- наличия следов воздействия веществ, агрессивных к материалам изделия;
- наличия повреждений, вызванных пожаром, стихией, форс-мажорными обстоятельствами;
- повреждений, вызванных неправильными действиями потребителя;
- наличия следов постороннего вмешательства в конструкцию изделия.

6.Сведения о поставке

Параметр	Показатель
Артикул	
Диаметр, DN	
Количество, шт.	
Дата изготовления	
Дата продажи	
Отметка торгующей организации	**М.П.**