ЮЛИЯ®-119

фильтрующий респиратор



Описание

Фильтрующее средство индивидуальной защиты органов дыхания с клапаном выдоха. Защищает от всех видов аэрозолей (пыль, дым, туман) при их концентрации до 4 ПДК.

Респиратор представляет собой классическую формованную полумаску. Лёгкий корпус имеет оптимальный уровень жесткости и устойчив к смятию. Мягкий текстурированный край создает дополнительный комфорт и обеспечивает качественное прилегание по периметру, не требуя дополнительного обтюратора. Клапан выдоха делает дыхание в респираторе легче.

Защита

Класс защиты

FFP1	R	D
до 4 ПДК	многоразовый	устойчив к запылению

Защита от всех видов аэрозолей
пыль, дым, туман

Конструкция

Конструкция
формованный

Клапан выдоха
ЕСТЬ

Носовой зажим **НЕТ**

Регулировка лент оголовья **НЕТ**

Материалы

Фильтрующий материал	Полипропилен
Внутренний слой	Спанбонд
Ленты оголовья	Текстиль, резина
Клапан выдоха	Полиэтилен, искусственная резина

Сертификация

ТР ТС 019/2011
ГОСТ 12.4.294-2015
СТО 65525370-011-2018
Подтверждение Минпромторга

EAC

Упаковка

Респираторы упакованы в коробку по 10 шт.

Минимальное количество для заказа **180 ШТ.**

Респираторный комплекс

Маркировка

Маркировка включает:

- Наименование респиратора;
- Торговый знак производителя;
- Класс защиты;
- Технический регламент и стандарт, на соответствие которому сертифицирован продукт;
- Дату изготовления и/или дату окончания срока годности;
- Знаки обращения.



*Данная маркировка распространяется на респираторы, произведенные с июля 2023 г. До этого периода, компоновка элементов может быть иной.

Ограничения по применению

Нельзя применять респиратор:

- в случае содержания кислорода в воздухе менее 17 % от объема (колодцы, закрытые емкости и т.п.);
- имеющий сквозные отверстия и нарушение целостности фильтрующего материала;
- для защиты от паров и газов вредных веществ.

При применении респиратора людьми с бородой, щетиной, бакенбардами, препятствующими его плотному прилеганию, эффективность респиратора снижается.

Инструкция по надеванию



Чистыми руками вскройте упаковку, проверьте респиратор на наличие дефектов.

Наденьте респиратор, придерживая одной рукой. Заведите ленты оголовья за голову и зафиксируйте их на уровне теменной и затылочной части головы.

Проверьте респиратор на плотность прилегания: накройте респиратор обеими руками и сделайте резкий вдох. Если воздух проходит по краям респиратора, отрегулируйте положение полумаски и лент оголовья. Повторите проверку на плотность прилегания.

Транспортировка, хранение, утилизация

Респираторы должны храниться в упаковке изготовителя в сухом помещении при температуре от -30°С до +70°С и относительной влажности до 80%.

Количество в 1 гофротаре	**180 шт.**

При перевозке респираторы должны быть защищены от воздействия влаги, агрессивных и пачкающих веществ, а также от механических повреждений. Продукция транспортируется в брендированной гофротаре. Количество респираторов в одной транспортной коробке - 180 шт. (18 комплектов по 10 шт.) Транспортная коробка имеет специальную наклейку с указанием № партии, № гофроящика, даты упаковки, артикула, штрихкода и другой информации.

При соблюдении условий хранения и перевозки гарантийный срок хранения составляет 5 лет, но не более срока годности, указанного на изделии и упаковке.

Гарантийный срок хранения	**5 лет**

Отработанные респираторы и респираторы с истекшим сроком годности утилизируют как бытовые отходы.

Изготовитель

ООО «Респираторный комплекс»
188679, Ленинградская область, Всеволожский район, гп им. Морозова, ул. Чекалова, д. 1.
тлф: +7 (812) 329-11-65, e-mail: zakaz@rkszpe.ru
www.rkszpe.ru

Респираторный комплекс