



АПТ. 209

АРТ.	РОЗМІР ПІДКЛ.	КОД			
209	1"	87209AF06	1	20	
209	1 1/4"	87209AG06	1	20	

Вихідна муфта колектора з автоматичним клапаном для скидання повітря та зливу води.



АПТ. 269

АРТ.	РОЗМІР ПІДКЛ.	КОД			
269 C/701	1"	87269AF06701	1	25	
269	1"	87269AF06	1	25	
269	1 1/4"	87269AG06	1	25	

Вихідна муфта колектора з прокладкою захисту від протікання, автоматичним або ручним клапаном для вентиляції повітря та зливу води.



АПТ. 208

АРТ.	РОЗМІР ПІДКЛ.	КОД			
208	3/4"	87208AE06	50		
208	1"	87208AF06	50		
208	1 1/4"	87208AG06	50		

Кріпильний кронштейн з антивібраційними ущільнювачами, міжосьова відстань між двома колекторами 210 мм.



АПТ. 208L

АРТ.	РОЗМІР ПІДКЛ.	КОД			
208L	1"	87208AF06L	20		

Кріпильний кронштейн з антивібраційними ущільнювачами, міжосьова відстань між двома колекторами 210 мм. Вони допускають розміщення колекторів в коробках глибиною 110 мм. (наш арт. 197). Нижня частина сконструйована таким чином, щоб полегшити проходження труб, вирішуючи проблему вигину підключення труб.



АПТ. 206

АРТ.	ШКАЛА	КОД			
206	0-60°C	872060060	1	100	
206	0-80°C	872060080	1	100	
206	0-120°C	872060120	1	100	

Термометр діаметром 40 мм, з пружинним затискачем.



АПТ. 287

АРТ.	ШКАЛА	КОД			
287	0-120°C	872870120	1	100	

Термометр діаметром 60 мм, з пружиною затискача



АПТ. 208H

АРТ.	РОЗМІР ПІДКЛ.	КОД			
208H	1"	87208AF06H	20		

Кріпильний кронштейн з антивібраційними ущільнювачами, міжосьова відстань між двома колекторами 260 мм. Дозволяє розміщувати циркуляційні насоси довжиною 180 мм.



АПТ. 1300

АРТ.	РОЗМІР ПІДКЛ.	КОД			
1300	1"	C111300AF06	20		

Кронштейн колектора з нержавіючої сталі з ущільненням на стрижневій рамі.



АПТ. 201

АРТ.	РОЗМІР ПІДКЛ.	КОД			
201	1/2"	87201AD05	10	500	
201	3/4"	87201AE05	10	400	
201	1"	87201AF05	5	200	
201	1 1/4"	87201AG05	10	100	
201	1/2"	87201AD06	10	500	
201	3/4"	87201AE06	10	400	
201	1"	87201AF06	5	200	
201	1 1/4"	87201AG06	2	100	

Глуха заглушка для колекторів. З'єднання: 1/2" Внут. - 3/4" Внут. - 1" Внут. - 1 1/4" Внут.р.