

Фитинги BLUE OCEAN из полипропилена рандом сополимера (ППР) свариваемые в раструб



Муфта комбинированная с наружной резьбой

Артикул продукции	Внутренний диаметр		Количество в упаковке, штук	Артикул продукции	Внутренний диаметр		Количество в упаковке, штук
	Д, мм	Р, дюйм			Д, мм	Р, дюйм	
PPRF/EA(X)-16x½"	16	½"	210	PPRF/EA(X)-25x¾"	25	¾"	120
PPRF/EA(X)-20x½"	20	½"	200	PPRF/EA(X)-32x½"	32	½"	120
PPRF/EA(X)-20x¾"	20	¾"	135	PPRF/EA(X)-32x¾"	32	¾"	120
PPRF/EA(X)-25x½"	25	½"	140	PPRF/EA(X)-32x1"	32	1"	64

Примечание: Вставка изготовлена из латунного сплава желтого натурального цвета евростандарта марки CW617 без электролитного покрытия никелем; также, по запросу Заказчика вставки могут изготавливаться из латунного сплава марки CW614 с никелированным покрытием поверхности.



Муфта комбинированная шестигранная с наружной резьбой

Артикул продукции	Внутренний диаметр		Количество в упаковке, штук	Артикул продукции	Внутренний диаметр		Количество в упаковке, штук
	Д, мм	Р, дюйм			Д, мм	Р, дюйм	
PPRF/HETA(X)-20x½"	20	½"	200	PPRF/HETA(X)-50x1½"	50	1½"	30
PPRF/HETA(X)-25x¾"	25	¾"	120	PPRF/HETA(X)-63x1½"	63	1½"	20
PPRF/HETA(X)-32x1"	32	1"	50	PPRF/HETA(X)-63x2"	63	2"	20
PPRF/HETA(X)-40x1"	40	1"	60	PPRF/HETA(X)-75x2½"	75	2½"	8
PPRF/HETA(X)-40x1¼"	40	1¼"	30	PPRF/HETA(X)-90x3"	90	3"	6
PPRF/HETA(X)-50x1¼"	50	1¼"	45	PPRF/HETA(X)-110x4"	110	4"	4

Примечание: Вставка изготовлена из латунного сплава желтого натурального цвета евростандарта марки CW617 без электролитного покрытия никелем; также, по запросу Заказчика вставки могут изготавливаться из латунного сплава марки CW614 с никелированным покрытием поверхности.



Уголок 90° комбинированный с внутренней резьбой

Артикул продукции	Внутренний диаметр		Количество в упаковке, штук	Артикул продукции	Внутренний диаметр		Количество в упаковке, штук
	Д, мм	Р, дюйм			Д, мм	Р, дюйм	
PPRF/IT90E(X)-16x½"	16	½"	180	PPRF/IT90E(X)-25x¾"	25	¾"	120
PPRF/IT90E(X)-20x½"	20	½"	180	PPRF/IT90E(X)-32x½"	32	½"	80
PPRF/IT90E(X)-20x¾"	20	¾"	120	PPRF/IT90E(X)-32x¾"	32	¾"	60
PPRF/IT90E(X)-25x½"	25	½"	140	PPRF/IT90E(X)-32x1"	32	1"	60

Примечание: Вставка изготовлена из латунного сплава желтого натурального цвета евростандарта марки CW617 без электролитного покрытия никелем; также, по запросу Заказчика вставки могут изготавливаться из латунного сплава марки CW614 с никелированным покрытием поверхности.



Уголок 90° комбинированный шестигранный с внутренней резьбой

Артикул продукции	Внутренний диаметр		Количество в упаковке, штук	Артикул продукции	Внутренний диаметр		Количество в упаковке, штук
	Д, мм	Р, дюйм			Д, мм	Р, дюйм	
PPRF/HIT90E(X)-32x1"	32	1"	45	PPRF/HIT90E(X)-40x1¼"	40	1¼"	20
PPRF/HIT90E(X)-40x1"	40	1"	30				

Примечание: Вставка изготовлена из латунного сплава желтого натурального цвета евростандарта марки CW617 без электролитного покрытия никелем; также, по запросу Заказчика вставки могут изготавливаться из латунного сплава марки CW614 с никелированным покрытием поверхности.

Продукция производится в соответствии с международным стандартом ISO: EN ISO 15874:2013
Немецкими стандартами: DIN 8077:2008; DIN 8078:2008; DIN 16962
Американскими стандартами: ASTM F 2389-2017a; NSF/ANSI 14-2016a; NSF/ANSI 61-2016
Стандартом Российской Федерации ГОСТ Р 32415-2013