Фитинги BLUE OCEAN из полипропилена рандом сополимера (ППР) свариваемые в раструб



Уголок 90° комбинированный с наружной резьбой

Артикул продукции	Внутренний диаметр Д, мм	Внутренний диаметр Р, дюйм	Количество в упаковке, штук	Артикул продукции	Внутренний диаметр Д, мм	Внутренний диаметр Р, дюйм	Количество в упаковке, штук
PPRF/ET90E(X)-16x½"	16	½"	160	PPRF/ET90E(X)-25x¾"	25	¾"	100
PPRF/ET90E(X)-20x½"	20	½"	160	PPRF/ET90E(X)-32x½"	32	½"	50
PPRF/ET90E(X)-20x¾"	20	¾"	100	PPRF/ET90E(X)-32x¾"	32	¾"	50
PPRF/ET90E(X)-25x½"	25	½"	120	PPRF/ET90E(X)-32x1"	32	1"	40

Примечание: Вставка изготовлена из латунного сплава желтого натурального цвета евростандарта марки CW617 без электролизного покрытия никелем; также, по запросу Заказчика вставки могут изготавливаться из латунного сплава марки CW614 с никелированным покрытием поверхности.



Уголок 90° комбинированный шестигранный с наружной резьбой

Артикул продукции	Внутренний диаметр Д, мм	Внутренний диаметр Р, дюйм	Количество в упаковке, штук	Артикул продукции	Внутренний диаметр Д, мм	Внутренний диаметр Р, дюйм	Количество в упаковке, штук
PPRF/HET90E(X)-32x1"	32	1"	40	PPRF/HET90E(X)-40x1¼"	40	1¼"	20
PPRF/HET90E(X)-40x1"	40	1"	25				

Примечание: Вставка изготовлена из латунного сплава желтого натурального цвета евростандарта марки CW617 без электролизного покрытия никелем; также, по запросу Заказчика вставки могут изготавливаться из латунного сплава марки CW614 с никелированным покрытием поверхности.



Уголок 90° комбинированный с внутренней резьбой и настенным креплением

Артикул продукции	Внутренний диаметр Д, мм	Внутренний диаметр Р, дюйм	Количество в упаковке, штук	Артикул продукции	Внутренний диаметр Д, мм	Внутренний диаметр Р, дюйм	Количество в упаковке, штук
PPRF/IT90E-1(X)-16x½"	16	½"	120	PPRF/IT90E-1(X)-25x½"	25	½"	100
PPRF/IT90E-1(X)-20x½"	20	½"	120	PPRF/IT90E-1(X)-25x¾"	25	¾"	100
PPRF/IT90E-1(X)-20x¾"	20	¾"	100				

Примечание: Вставка изготовлена из латунного сплава желтого натурального цвета евростандарта марки CW617 без электролизного покрытия никелем; также, по запросу Заказчика вставки могут изготавливаться из латунного сплава марки CW614 с никелированным покрытием поверхности.



Уголок 90° комбинированный с наружной резьбой и настенным креплением

Артикул продукции	Внутренний диаметр Д, мм	Внутренний диаметр Р, дюйм	Количество в упаковке, штук	Артикул продукции	Внутренний диаметр Д, мм	Внутренний диаметр Р, дюйм	Количество в упаковке, штук
PPRF/ET90E-1(X)-16x½"	16	½"	120	PPRF/ET90E-1(X)-25x½"	25	½"	100
PPRF/ET90E-1(X)-20x½"	20	½"	120	PPRF/ET90E-1(X)-25x¾"	25	¾"	80
PPRF/ET90E-1(X)-20x¾"	20	¾"	100				

Примечание: Вставка изготовлена из латунного сплава желтого натурального цвета евростандарта марки CW617 без электролизного покрытия никелем; также, по запросу Заказчика вставки могут изготавливаться из латунного сплава марки CW614 с никелированным покрытием поверхности.

Blue Ocean | UNLIMITED INNOVATIONS

Продукция производится в соответствии с международным стандартом ISO: EN ISO 15874:2013
Немецкими стандартами: DIN 8077:2008; DIN 8078:2008; DIN 16962
Американскими стандартами: ASTM F 2389-2017a; NSF/ANSI 14-2016a; NSF/ANSI 61-2016
Стандартом Российской Федерации ГОСТ Р 32415-2013