069 Самоклеящаяся лента против скольжения



Описание:

Клейкая лента против скольжения Folsen имеет прочную зернистую поверхность, помогающую удержать равновесие. Эта лента может быть использована как в помещениях, так и снаружи. Лента отлично и быстро прилипает к любой чистой, сухой и обезжиренной поверхности, включая дерево, металл и бетон – просто снимите защитный слой и приклейте ленту, прижав ее к поверхности.

Устойчива к воздействиям окружающей среды:

- УФ лучам
- Влаге и осадкам
- Перепадам температур

Структура:

Оксид алюминия, карбид кремния

Основа:	ПВХ
Адгезив:	акрил на основе растворителей
Отрывной лайнер:	белая силиконизированная бумага
Поверхность:	зернистость 80

Технические характеристики:

Адгезия к стали:	1500 г / 25 мм ↑
Прочность на разрыв:	6.0 кг / 25 мм ↑
Удлинение при разрыве:	25 % ↑
Толщина:	0.8 ± 0.2 мм
Диапазон температур:	от -5 °C до 70 °C
Сопротивление воде:	Хорошее
Сопротивление старению:	Отличное

IMPORTANT NOTICE TO PURCHASER

All statements technical information and recommendations contained herein are based on tests we believe to be reliable, but the accuracy or completeness thereof is not guaranteed and the following is made in lieu of all warranties, express or implied: Seller's and manufacturer's only obligation shall be to replace such quantity of the product proved to be defective. Neither seller nor manufacturer shall be liable for any injury, loss or damage, direct or consequential, arising out of the use of or the inability to use the product. Before using, users shall determine the suitability of the product for their intended use, and assume all risk and liability whatsoever in connection therewith. No statement or recommendation not contained herein shall have any force or effect unless in an agreement signed by officers of seller and manufacture.