0777245 Ультрабелая упаковочная лента

Структура ленты:

Носитель: непластифицированная ПВХ-пленка

Адгезив: натуральный каучук



Применение:

- Упаковка картонных коробок
- Подходит для использования в ручных размотчиках

Преимущества:

- Ультрабелый цвет (благодаря специальной обработке пленки)
- Высокая клейкость
- Хорошая адгезия даже к переработанному картону
- Длительная адгезия
- Тихая и легкая размотка
- Идеальна для применения в экстремальных температурах и при относительно высокой влажности

Технические характеристики:

Свойства	Единицы измерения	Данные	Отклонение	Методика тестирования
Толщина пленки	мм	0.035	±3.5	AFERA 4006
Общая толщина	мм	0.053	±4.5	AFERA 4006
Адгезия к стали	Н/см	2.1	±0.5	AFERA 5001
Прочность на разрыв	Н/см	47	±12	AFERA 5004
Удлинение при разрыве	%	75	±20	AFERA 5004
Температура нанесения	°C	+10 - +45		внутренняя
Рабочая температура	°C	-25 - +65		внутренняя

Цвет:

Хранение

Рекомендуемый диапазон температур хранения — от 15 до 25 °C. Продукт не должен подвергаться воздействию тепла или влаги. Перед использованием изделие необходимо выдержать при комнатной температуре.

Важное уведомление для покупателя

Все приведённые в данном документе технические сведения, информация и рекомендации основаны на испытаниях, которые, по нашему мнению, являются надёжными. Однако их точность и полнота не гарантируются. В связи с этим вместо любых явных или подразумеваемых гарантий устанавливаются следующие условия:Единственное обязательство продавца и производителя заключается в замене той части продукции, которая будет признана дефектной. Ни продавец, ни производитель не несут ответственности за какие-либо травмы, убытки или повреждения (прямые или косвенные), возникшие в результате использования или невозможности использования данного продукта.Перед применением покупатель обязан самостоятельно определить пригодность продукции для предполагаемого использования и несёт все риски и ответственность, связанные с её применением. Любые заявления или рекомендации, не содержащиеся в данном документе, не имеют юридической силы, если они не закреплены в письменном соглашении, подписанном уполномоченными представителями продавца и производителя.Рекомендуется провести испытания материала для оценки его соответствия предполагаемому применению.