LL1105A Газовый шаровой кран, внутренняя резьба/наружная резьба, Алюминиевые ручки



Подходит для всех видов газа: городского газа, природного газа и систем жидкого газа.

Характеристики

Рабочее давление	5 bar (72.5 psi)
Рабочая температура	от -10°C до +80°C
Размер	1/2˝ x 1/2˝ 3/4˝x 3/4˝

LL8006 гофрированная труба для газа, нержавеющая сталь



Подходит для всех видов газа: городского газа, природного газа и систем жидкого газа.

Характеристики

Рабочее давление	5 bar (72.5 psi)
Рабочая температура	от -10°C до +80°C
Размер	F1/2˝ x F1/2˝

LL8008 гофрированная труба для газа, нержавеющая сталь



Подходит для всех видов газа: городского газа, природного газа и систем жидкого газа.

Характеристики

Рабочее давление	5 bar (72.5 psi)
Рабочая температура	от -10°C до +80°C
Размер	F1/2˝ x M1/2˝

DOUBLE-LIN

LL1104A Газовый шаровой кран, наружная резьба/наружная резьба, Алюминиевые ручки



Подходит для всех видов газа: городского газа, природного газа и систем жидкого газа.

Характеристики

Рабочее давление	5 bar (72.5 psi)
Рабочая температура	от -10°C до +80°C
Размер	1/2˝ x 1/2˝ 3/4˝x 3/4˝

LL8006A гофрированная труба для газа, нержавеющая сталь



Подходит для всех видов газа: городского газа, природного газа и систем жидкого газа.

Характеристики

Рабочее давление	5 bar (72.5 psi)
Рабочая температура	от -10°C до +80°C
Размер	F1/2˝ x F1/2˝

LL8020 гофрированная труба для газа, нержавеющая сталь



Подходит для всех видов газа: городского газа, природного газа и систем жидкого газа.

Характеристики

Рабочее давление	5 bar (72.5 psi)
Рабочая температура	от -10°C до +80°C
Размер	F3/4˝x F3/4˝

LL8021 гофрированная труба для газа, нержавеющая сталь



Подходит для всех видов газа: городского газа, природного газа и систем жидкого газа.

Характеристики

Рабочее давление	5 bar (72.5 psi)
Рабочая температура	от -10°C до +80°C
Размер	F1/2˝ x M1/2˝ F3/4˝x M3/4˝

LL8024 гофрированная труба для газа, нержавеющая сталь



Подходит для всех видов газа: городского газа, природного газа и систем жидкого газа.

Характеристики

Рабочее давление	5 bar (72.5 psi)
Рабочая температура	от -10°C до +80°C
Размер	F1/2˝ x M1/2˝ F3/4˝x M3/4˝

LL8047 гофрированная труба для газа, нержавеющая сталь



Подходит для всех видов газа: городского газа, природного газа и систем жидкого газа.

Характеристики

Рабочее давление	5 bar (72.5 psi)
Рабочая температура	от -10°C до +80°C
Размер	F1/2˝ x Φ10mm

DOUBLE-LIN

LL8023 гофрированная труба для газа, нержавеющая сталь



Подходит для всех видов газа: городского газа, природного газа и систем жидкого газа.

Характеристики

Рабочее давление	5 bar (72.5 psi)
Рабочая температура	от -10°C до +80°C
Размер	F1/2˝ x F1/2˝ F3/4˝x F3/4˝

LL8046 гофрированная труба для газа, нержавеющая сталь



Подходит для всех видов газа: городского газа, природного газа и систем жидкого газа.

Характеристики

Рабочее давление	5 bar (72.5 psi)
Рабочая температура	от -10°C до +80°C
Размер	Φ10mm x Φ10mm