ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

Изготовитель гарантирует работоспособность задвижки при условии соблюдения потребителем условий эксплуатации, транспортирования, хранения и технического обслуживания.

Гарантийный срок эксплуатации – 12 месяцев со дня ввода в эксплуатацию, но не более 18 месяцев со дня отгрузки с предприятия-изготовителя.

Гарантийная наработка – 450 циклов в пределах гарантийного срока эксплуатации.

Гарантийный срок хранения – 2 года со дня изготовления.

Предприятие-изготовитель выполняет гарантийные обязательства только при наличии исправных гарантийных пломб.

ООО ПК «ТЕХГИДРОМАШ»
Юр. Адрес: 117545, г. Москва, Варшавское ш., д.131, к.5
Производственная база: Московская обл., г. Мытищи, ул. Хлебозаводская д.4

ТГМ

ТЕХГИДРОМАШ
ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ КОМПАНИЯ

Задвижка клиновая стальная фланцевая с выдвижным шпинделем 30с41нж Ø_____ PN 1,6МПа (16кгс/см^2)

ПАСПОРТ

EAC

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ИЗДЕЛИИ

Наименование изделия: Задвижка клиновая стальная с выдвижным шпинделем PN 1,6 МПа (16 кгс/см^2)
Обозначение изделия: ТГМ00121 - [ ], т/ф 30с41нж
Код ОКП 47134601
Декларация о соответствии:
ЕАЭС N RU Д-RU.PA08.B.61870/24 срок действия по 19.09.2029 включительно
Декларация о соответствии:
ЕАЭС N RU Д-RU.PA02.B.04562/21 срок действия по 25.10.2026 включительно
Сертификат соответствия:
ЕАЭС N RU C-RU.HA39.B.00556/21 срок действия по 27.12.2026 включительно

Предприятие изготовитель: ООО ПК «ТЕХГИДРОМАШ»

Номер изделия: _____
Дата изготовления: «____» _____***202__г.***

Назначение: Задвижка предназначена для установки на трубопроводе в качестве запорного устройства.

ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ И ХАРАКТЕРИСТИКИ

Наименование параметра		Показатель								
Номинальное давление PN, МПа (кгс/см^2)		1,6 (16)								
Температура рабочей среды t, ^{0}C		до +425								
Температура окружающей среды t, ^{0}C		от -40 до +45								
Герметичность в затворе		по классу А ГОСТ 9544-2015								
Рабочая среда		Вода, пар, нефтепродукты и другие жидкие или газообразные среды, нейтральные к применяемым материалам.								
Номинальный диаметр DN, мм		50	80	100	125	150	200	250	300	400
Масса, кг, не более		14	21	30	40	50	80	130	180	360
Максимальный крутящий момент на шпинделе Мкр, Н·м	на закрытие	70	125	180	193	210	245	260	430	600
	на открытие	90	145	200	208	220	260	280	450	620
Изготовление и поставка		ТУ 3741-001-47134601-2021								
Климатическое исполнение		У1 по ГОСТ 15150-69								
Присоединение к трубопроводу		фланцевое по ГОСТ 33259-2015								
Вид привода		ручной								

СВЕДЕНИЯ О МАТЕРИАЛАХ ОСНОВНЫХ ДЕТАЛЕЙ

наименование детали	марка материала
Корпус	20-25Л наплавка Св.20Х13
Крышка	20-25Л
Клин	20-25Л наплавка Св.20Х13
Шпиндель	20Х13/Ст3кп
Прокладка	ТРГ
Набивка сальника	Графлекс

ПОКАЗАТЕЛИ НАДЕЖНОСТИ

Назначенный срок службы – 8 лет.
Назначенный ресурс – 2000 циклов.
Средняя наработка на отказ – 500 циклов.

КОМПЛЕКТНОСТЬ

Задвижка т/ф 30с41нж - 1шт.

Паспорт ТГМ00121-[ ] - 1 экз.

Руководство по эксплуатации ТГМ00121-РЭ – 1 шт. *

* *допускается комплектование одним экземпляром на поставляемую партию*

Приложение №1 – 1 экз.*

**допускается комплектование одним экземпляром на поставляемую партию*

Комплект монтажных частей

наименование	марка материала	кол-во
Фланец ГОСТ 33259-2015	Сталь 25 (сталь 20)	
Прокладка	Паронит ПА	
Гайка ГОСТ 5915	Сталь 25	
Болт ГОСТ 7798	Ствль 25	

СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ И КОНСЕРВАЦИИ

Задвижка т/ф 30с41нж изготовлена и принята в соответствии ТУ 3741-001-47134601-2021 и признана годной для эксплуатации.

Дата консервации «____»_____202__г.
Срок консервации – 3года.

Начальник ОТК Хожамуратов Б.Т. _____*(подпись)*

СВИДЕТЕЛЬСТВО ОБ УПАКОВКЕ

*Задвижка т/ф 30с41нж №*_____
Упакована на ООО ПК «ТЕХГИДРОМАШ» согласно требованиям, предусмотренным ТУ 3741-001-47134601-2021