



Кровельный саморез Daxmer 4,8x19
RAL 7005 сверло №2, 400 шт 00000311415

Параметры	
Длина (мм)	18,00 - 20,00
Шаг резьбы (мм)	1,60
Наконечник	Бур №2
Толщина фланца (мм)	0,90 - 1,15
Ширина фланца (мм)	10,00 - 10,60
Ширина по углам (мм)	8,60 - 9,00
Высота головы (мм)	4,40 - 4,70
Размер под ключ (мм)	7,70 - 7,85
Диаметр по резьбе (мм)	4,70 - 4,85
Диаметр стержня (мм)	3,43 - 3,58
Диаметр сверла (мм)	3,85 - 3,95
Длина сверла (мм)	5,50 - 5,55
Шайба с EPDM-уплотнителем	
Диаметр металлической шайбы (мм)	14 ± 0,2
Толщина металлической шайбы (мм)	0,8 ± 0,1
Внутренний диаметр металлической шайбы (мм)	5,3 ± 0,25
Толщина EPDM-уплотнителя (мм)	2,5 ± 0,2
Внутренний диаметр EPDM-уплотнителя (мм)	3,65 ± 0,4

Описание

Наименование: кровельный саморез с шестигранной головой
Материал: саморез: сталь С1022 оцинкованная; шайба: сталь оцинкованная;
уплотнитель: резина EPDM
Покрытие: цинк 8-12 мкм; полимерное покрытие - 70-75 мкм.
Толщина просверливаемого металла: до 4,00 мм

Адрес

249035, Калужская область, г. Обнинск, Киевское шоссе, здание 134, строение 2
Тел.: +7(484) 399 61 84, эл. почта: info@roofcom.ru
Для писем: 249032, Калужская обл., г. Обнинск, а/я 2039
www.roofcom.ru

Контролер ОТК



Продукция сертифицирована.
Сертификат № РОСС RU.32001.04ИБФ1.ОСП28.50675
Срок действия с 05.04.2024 по 04.04.2027