СВЕТОДИОДНАЯ ЛЕНТА 48 В

ОСНОВНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ ДЛЯ ЖИЛЫХ
И КОММЕРЧЕСКИХ ПОМЕЩЕНИЙ

СТАБИЛЬНАЯ ЯРКОСТЬ | **120° УГОЛ СВЕЧЕНИЯ**



- **Свечение без затемненных пятен** на длинных участках за счёт напряжения 48 В
- **Меньший ток в цепи** – до 30 метров ленты в одной линии подключения
- **Яркое и равномерное свечение,** благодаря светодиодам San'an **SMD 2835**
- **Двухслойная медная подложка** эффективно отводит тепло и продлевает срок службы светодиодов
- Низкое падение напряжения позволяет разместить блок питания вдали от зоны подсветки – **удобно для скрытого монтажа**

48 В | **14,4 Вт/м** | **CRI >90** | **120°** | **+45° -25°** | **3 ГОДА**

10 СМ
Кратность реза

АССОРТИМЕНТ

Артикул	Потребляемая мощность, Вт/м	Цвет свечения	Тип светодиода	Количество светодиодов/м	Размер, мм	Длина, м
00-456	14,4	3000	SMD 2835	120	8x1,4	30
00-457	14,4	4000	SMD 2835	120	8x1,4	30
00-458	14,4	6500	SMD 2835	120	8x1,4	30

