АКВЕСТ-01 (А 01)
КРАСКА ОГНЕЗАЩИТНАЯ ДЛЯ ДРЕВЕСИНЫ



по деревянным поверхностям | вспучивающаяся | колеруется | сертификат пожарной безопасности | 1-я группа огнезащитной эффективности | срок эксплуатации не менее 10 лет | соответствует требованиям ТР ЕАЭС 043/2017

Огнезащитная краска универсальная **Аквест-01 (А 01)** предназначена для получения огнезащитного покрытия на поверхностях деревянных конструкций в зданиях и сооружениях различного назначения, в том числе на объектах промышленного и гражданского строительства. Образует матовое покрытие, которое при пожаре многократно увеличивается от первоначальной толщины и создает пенистый слой, изолирующий очаг пожара и затрудняющий прогрев поверхности.
Огнезащитная краска Аквест-01 (А 01) применяется для повышения предела огнестойкости деревянных конструкций сооружений промышленного и гражданского строительства, эксплуатируемых внутри помещений с неагрессивной средой, не подвергающихся прямому воздействию воды и относительной влажностью не выше 70%. При эксплуатации огнезащитного покрытия в условиях повышенной влажности, при воздействии промышленных химически агрессивных сред на поверхность огнезащитного покрытия необходимо наносить защитный слой. Огнезащитная краска Аквест-01 (А 01) является экологически чистым материалом.

ЦВЕТ: белый. Колеровка огнезащитной краски Аквест-01 (А 01) осуществляется только на заводе-изготовителе. Возможность колеровки в конкретные цвета и стоимость колеровки каждого цвета согласовываются индивидуально по каждому цвету.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:
Количество слоев: дерево – 1-2 слоя
Время высыхания первого слоя: дерево – 3 часа
Толщина сухого покрытия: дерево – не менее 0,4 мм
Расход: дерево – 0,6 кг/м²
Полное высыхание: дерево – 72 часа

Изготовитель: ООО «Тантал-4»
141825, Московская область,
Дмитровский район, с. Орудьево,
ул. Фабричная, стр. 90
тел. 8 (800) 333 05 73, 8 (495) 660 37 87

РАСХОД: расход огнезащитной краски указан без учета технологических потерь. Технологические потери краски составляют от 5% до 15%. Технологические потери зависят от способа нанесения, параметров обрабатываемой конструкции, условий проведения работ.

ИНСТРУКЦИИ ПО ПРИМЕНЕНИЮ: Перед применением огнезащитную краску следует тщательно перемешать. Поверхность древесины должна быть сухой, чистой, без следов поражения грибком и синевы. Краску наносить кистью, валиком или методом безвоздушного распыления в 1-2 слоя с промежуточной сушкой между слоями не менее 3 часов. Полный набор прочности — 72 часа после нанесения последнего слоя. Расход краски составляет 0,6 кг/м² при толщине сухого слоя не менее 0,4 мм (1-я группа огнезащитной эффективности).

УСЛОВИЯ ПРИ ОКРАСКЕ: при окраске и во время высыхания температура воздуха должна быть не ниже +5°С. Относительная влажность не выше 70%.

СРОК ЭКСПЛУАТАЦИИ: гарантийный срок эксплуатации поверхностного защитного слоя с использованием огнебиозащитной краски «Аквест-01» (А 01) не менее 10 лет со дня нанесения, при соблюдении условий нанесения и эксплуатации.

ФАСОВКА: 25кг.

ХРАНЕНИЕ: в плотно закрытой таре при температуре от +5°С до +30°С, предохраняя от действия солнечных лучей и вдали от приборов отопления. При транспортировке тара должна быть зафиксирована в вертикальном положении.

СРОК ХРАНЕНИЯ: 12 месяцев со дня изготовления в невскрытой заводской упаковке.

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ: материал пожаровзрывобезопасен. Не токсичен. Не смешивать с другими типами лакокрасочных материалов, растворителей и разбавителей. Избегать попадания материала в глаза, при попадании промыть большим количеством воды. Хранить в недоступном для детей месте. После использования инструмент промыть водой. Пустую тару и остатки утилизировать как бытовые отходы.

СОСТАВ: водная дисперсия поливинилацетата, наполнители, пигмент, функциональные добавки, вода, антипирены

Изготовитель: ООО «Тантал-4»
141825, Московская область,
Дмитровский район, с. Орудьево,
ул. Фабричная, стр. 90
тел. 8 (800) 333 05 73, 8 (495) 660 37 87