АРИОН

Магнитный держатель
АРИОН МД-22

ПАСПОРТ
и руководство по эксплуатации

1 НАЗНАЧЕНИЕ

Магнитный держатель АРИОН МД-22 изготовлен в соответствии с ТУ 4276-019-96651179-2015 и предназначен для крепления гибких кассет с рентгеновской пленкой или цифровыми пластинами на контролируемом объекте в процессе проведения рентгенографического контроля.

2 ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Таблица 2.1

Наименование параметра	Значение
Материал магнита	сплав на основе Nd-Fe-B
Количество магнитов, шт.	2
Диаметр магнита, мм	20
Длина прижимной планки между магнитами, мм	160
Усилие отрыва одного магнита, кг	8
Габаритные размеры (Д × Ш × В), мм, не более	200 × 24 × 15
Масса, г, не более	80

3 УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

Таблица 3.1

Наименование параметра	Значение
Температура окружающего воздуха, °С	−40 ÷ +60
Относительная влажность воздуха (при температуре +25 °С), %, не более	98

ВНИМАНИЕ: нагрев изделия свыше 80 °С приведет к резкому снижению его магнитных свойств!

4 КОМПЛЕКТНОСТЬ ПОСТАВКИ

Таблица 4.1

Наименование	Количество
Магнитный держатель АРИОН МД-22	шт.
Паспорт и руководство по эксплуатации	1 экз.

5 УСТРОЙСТВО

Магнитный держатель АРИОН МД-22 представляет собой малогабаритное изделие с магнитными свойствами и состоит из двух круглых постоянных магнитов (1) на основе сплава Nd-Fe-B, закреплённых на концах металлической прижимной планки (2), покрытой ПВХ пластиком. Часть прижимной планки, расположенная между магнитами, имеет резиновый слой.



1 – магнит (2 шт.);
2 – прижимная планка.

6 ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ

6.1 Транспортирование изделия производится в соответствии с ГОСТ 26653-2015 и ГОСТ Р 51908-2002 в крытых транспортных средствах, всеми видами транспорта, в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на каждом виде транспорта.

6.2 В части воздействия климатических факторов внешней среды хранение должно осуществляться по условиям 3 в соответствии с ГОСТ 15150-69.

6.3 Хранение производится в складских помещениях, защищающих от воздействия атмосферных осадков, при отсутствии в воздухе паров кислот, щелочей и других химически активных веществ.

6.4 Срок хранения магнитного держателя АРИОН МД-22 не более 5 лет.

7 СВЕДЕНИЯ ОБ УТИЛИЗАЦИИ

7.1 Утилизация изделия должна производиться в соответствии с ГОСТ Р 55838-2013, а также руководствуясь Федеральными законами № 89-ФЗ от 24.06.1998 г. «Об отходах производства и потребления» и № 7-ФЗ от 10.01.2002 г. «Об охране окружающей среды».

8 ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие технических характеристик магнитного держателя АРИОН МД-22 требованиям ТУ 4276-019-96651179-2015 при соблюдении потребителем условий и правил эксплуатации, транспортирования и хранения.

Гарантийный срок эксплуатации 12 месяцев с момента отгрузки покупателю.

Дата продажи _____ _____ _____
число, месяц, год расшифровка подписи подпись

МП

9 СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Магнитный держатель АРИОН МД-22 изготовлен в соответствии с ТУ 4276-019-96651179-2015 и признан годным к эксплуатации.

_____ _____
личная подпись расшифровка подписи

МП

_____
число, месяц, год

10 ИНФОРМАЦИЯ ОБ ИЗГОТОВИТЕЛЕ

ООО «Арион», ИНН 5260177584
адрес: 603093, Россия, г. Нижний Новгород, ул. Родионова, д. 134, литер А, помещение 3.
телефон/факс: 8 800 511-01-14, (831) 434-96-41.
e-mail: xrs@xrs.ru сайт: арион.рф