2024

АРИОН®

Шаблон чистоты поверхности

ПАСПОРТ

1 НАЗНАЧЕНИЕ И КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ

Шаблон чистоты поверхности предназначен для определения степени очистки от окалины и ржавчины поверхностей изделий и полуфабрикатов из черных и цветных металлов и сплавов, в соответствии с ГОСТ 9.402-2004.

Шаблон представляет собой пластину из прозрачного материала с нанесенными взаимно перпендикулярными линиями, образующими сетку, размером (25х25) мм, с ячейками, размером (2,5х2,5) мм каждая.

Чистоту поверхности определяют путем передвижения шаблона по поверхности контролируемого изделия. Степень очистки поверхности от окалины и ржавчины определяют отношением числа ячеек, занятых окалиной и ржавчиной, к общему числу ячеек сетки шаблона, выраженным в процентах.

2 ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Наименование параметра	Значение
Материал	прозрачный пластик
Размеры сетки, мм	25х25
Размеры ячеек, мм	2,5х2,5
Масса шаблона, кг	0,01
Условия эксплуатации:	
Температура окружающего воздуха , ºС	-15 ÷ +40
Относительная влажность, %, не более	80

3 КОМПЛЕКТНОСТЬ ПОСТАВКИ

Шаблон чистоты поверхности	1 шт.
Паспорт	1 экз. (на 50 шт. шаблонов)

4 УКАЗАНИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ И ХРАНЕНИЮ

4.1 Не хранить вблизи источников тепла! Беречь от воздействия прямых солнечных лучей!

4.2 Не допускать значительного колебания температур и влажности в процессе хранения, во избежание коробления и деформации изделия.

4.3 Регулярно очищать изделие от грязи ветошью, смоченной теплой водой с добавлением мягкого не щелочного мыла. Удалить излишнюю влагу мягкой сухой тканевой салфеткой.

ВНИМАНИЕ! - Не допускается удаление загрязнений изделия очистителями, растворителями и другими химически активными средствами, а также моющими

средствами, содержащими абразивные вещества, во избежание повреждения рабочей поверхности изделия.

4.4 Хранение изделия должно производиться в индивидуальной упаковке, по условиям хранения 1 по ГОСТ 15150-69, при температуре от +15ºС до +20 ºС и относительной влажности не более 50%.

4.5 Хранение должно производиться в сухих прохладных помещениях, защищающих от воздействия прямых солнечных лучей, при отсутствии в воздухе паров кислот, щелочей и других химически активных веществ.

5 ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие рабочих характеристик изделия действующей технической документации при соблюдении потребителем правил эксплуатации и хранения.

Гарантийный срок эксплуатации 12 месяцев с момента отгрузки Покупателю.

Дата выпуска _____ _____
число, месяц, год подпись

Дата продажи _____ МП
число, месяц, год

6 СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Рабочие характеристики шаблона чистоты поверхности соответствуют действующей технической документации. Изделие признано годным к эксплуатации.

Отдел ОТК

_____ _____
личная подпись расшифровка подписи

МП

_____
число, месяц, год

7 ИНФОРМАЦИЯ ОБ ИЗГОТОВИТЕЛЕ

ООО «Арион», Россия, г. Нижний Новгород, ул. Родионова, д. 134.

Телефон / факс: (831) 434-93-39, (831) 278-91-53.

e-mail: xrs@xrs.ru сайт: www.ari-on.ru