Забивной анкер EA-N

Анкер с внутренней резьбой для простого ударного монтажа

Принадлежности



Забивной анкер
EA-N, оцинкованная сталь

Описание

Забивной анкер с внутренней резьбой для предварительного монтажа

Строительные материалы

Допущен для применения в:

- Бетоне без трещин C 20/25
- Природном камне с плотной структурой

Нагрузки

Размер анкера			EA M 6 N	EA M 8 N	EA M 10 N	EA M 12 N	EA M 16 N	EA M 20 N
Рекомендуемая растягивающая нагрузка	N_{rec}	[кН]	1.5	2.1	3.3	4.8	7.0	9.5
Макс. момент затяжки	T_{inst}	[Нм]	4	8	15	35	60	120

Нагрузки



Забивной анкер EA-N, оцинкованная сталь. Не подходит для крепления установок алмазного сверления и алмазного пиления

Тип	Артикул	Диаметр сверления d_o [мм]	Мин. глубина сверления отверстия t [мм]	Эффект. глубина анкеровки h_{ef} [мм]	Длина анкера l [мм]	Резьба M	Мин. глубина вворачивания болта e_2 [мм]	Макс. глубина вворачивания болта e_1 [мм]	Кол-во в упаковке шт.
EA M 6 N	**90159**	8	25	25	25	M 6	6	12	100
EA M 8 N	**90160**	10	30	30	30	M 8	8	13	100
EA M 10 N	**90161**	12	40	40	40	M 10	10	17	50
EA M 12 N	**90162**	15	50	50	50	M 12	12	22	50
EA M 16 N	**90163**	20	65	65	65	M 16	16	27	25
EA M 20 N	**90164**	25	80	80	80	M 20	20	34	25
EA M 12 ND	**500872**	16	50	50	50	M 12	12	22	50



Машинный установочный инструмент EA II S-SDS

Установочный инструмент	Артикул	Тип адаптера	Подходит для анкера	Кол-во в упаковке шт.
EA II S-SDS 6	**48065**	SDS plus	EA II M6, EA M 6 N	1
EA II S-SDS 8	**48066**	SDS plus	EA II M 8, EA M 8 N	1
EA II S-SDS 10	**48070**	SDS plus	EA II M 10, EA M 10 N	1
EA II S-SDS 12	**48071**	SDS plus	EA II M 12 D, EA II M 12, EA M 12 N	1
EA II S-SDS-m 16	**48072**	SDS max	EA II M 16, EA M 16 N	1
EA II S-SDS-m 20	**48073**	SDS max	EA II M 20, EA M 20 N	1