Мир возможностей для вашего бизнеса

ООО «СДС» ИНН 7734425377 КПП 773401001
ОГРН 1197746331045 ОКПО 39644825 ОКАТО 45283587000
Р/СЧ 40702810400010820703 в ПАО «Совкомбанк»
К/СЧ 30101810445250000360 БИК 044525360
АДРЕС: 123060, г. Москва , ул. Маршала Соколовского д. 3, эт. 5, пом.1, ком 3.

Паспорт качества на продукцию

1. Наименование (марка) продукции: *Кабель КСВВнг(А)-LS 8 х 0,5 мм REXANT (01-4787)*

2. Назначение:

- кабели для монтажа систем связи, охранно-пожарной сигнализации, сбора и обработки данных

3. Конструкция:

- восемь медных однопроволочных жилы, в оболочке из поливинилхлоридного пластиката пониженной пожароопасности, с низким дымо — и газовыделением

4. Материалы:

- медная проволока ТУ 16-705.492-2005;
- поливинилхлоридный пластикат ППИ ТУ 2246-001-25795756-2009;
- поливинилхлоридный пластикат ППО ТУ 2246-001-25795756-2009

Основные параметры кабеля.

1. Электрическое сопротивление ТПЖ постоянному току, Ом/км, не более 94,0

2. Электрическое сопротивление изоляции жил, МОм·км, не менее 50

3. Испытательное напряжение переменного тока частотой 50Гц, кВ 0,5

4. Расчетная масса, кг/км, 16,0

5. Наружный диаметр, мм, не более, 3,7

6. Рабочая температура, ^{0}С, -40^0+70^0

Гарантии изготовителя – 24 месяца от даты поставки.

Заключение ОТК: Кабель КСВВнг(А)-LS 8 х 0,5 мм REXANT (01-4787) соответствует ТУ 27.32.13-006-39644825-2020

01.2026

ОТК 3