TEAMPROF

PRODUCTIVE
FUTURE
TOGETHER

Инструкция по эксплуатации и паспорт на гирлянду светодиодную

Нить «Мишура» 10 м, 300 диодов, 220В, резина 2,3 мм, статика / флэш

Серия TPF-10C. Артикулы: TPF-10C/300-220V-SRB-WW, TPF-10CF/300-220V-SRB-WW, TPF-S10C/300-220V-SRW/WW, TPF-S10CF/300-220V-SRW/WW



1 Описание и области применения

1.1. Гирлянды светодиодные предназначены для внутренней и наружной подсветки.

1.2. Могут использоваться для подсветки: деревьев, частных домов, коммерческих зданий, мостов, перетяжек, любых возведенных металлических конструкций, конструкций из композитных материалов и т.д.

1.3. Могут представлять собой: линейную гирлянду, состоящую из равноудаленных друг от друга DIP светодиодов, расположенных на одном проводе; гибкий горизонтальный шнур (провод), с которого через равные промежутки свисают вертикальные нити различной длины с равноудаленными друг от друга светодиодами; токопроводящий двужильный шлейф, на котором через равные промежутки расположены патроны под лампочки с цоколем E27; гибкий световой шнур из мягкого ПВХ состава и силикона, внутри которого находится SMD лента или DIP светодиоды; квадратное или прямоугольное полотно с ячейками ромбовидной формы, в узлах которых находятся светодиоды и т.д.

1.4. Работают от сети 220В AC с использованием блока питания.

2 Основные технические характеристики

2.1. Основные технические характеристики семейства «Нить «Мишура» 10 м, 300 диодов, 220В, резина 2,3 мм, статика / флэш»:

Рабочее входящее напряжение	220 В DC
Потребляемая мощность	12 Вт (статика) / 16 Вт (флэш)
Размер	10 м
Количество светодиодов	300 шт
Шаг между светодиодами	3,33 см
Режим свечения	Статика / Мерцание
Материал кабеля	Резина
Диаметр провода	2.3 мм
Максимальное последовательное соединение	до 10 шт.
Блок питания	приобретается отдельно
Цвета свечения	Тёплый белый
Цвета провода	Чёрный, Белый
Степень пылевлагозащиты	IP65 по ГОСТ 14254-2015
Диапазон рабочих температур	от -40°С до +60°С
Климатическое исполнение и категория размещения	УХЛ1 по ГОСТ 15150

2.2. Паспорт распространяется на артикулы:

Артикул	Цвет свечения	Цвет провода
TPF-10C/300-220V-SRB-WW	Тёплый белый	Чёрный
TPF-10CF/300-220V-SRB-WW	Тёплый белый	Чёрный
TPF-S10C/300-220V-SRW/WW	Тёплый белый	Белый
TPF-S10CF/300-220V-SRW/WW	Тёплый белый	Белый

Артикулы указаны на момент разработки инструкции. Данная инструкция принадлежит ИП Кувшинова Алиса Александровна.

3 Основные требования по эксплуатации и безопасности

3.1. Достать изделие из упаковки, произвести осмотр на предмет повреждений, если изделие имеет видимые дефекты, то его эксплуатация запрещена.

3.2. Перед использованием проверить работоспособность изделия при комнатной температуре, подключив к сети, СТРОГО с использованием рекомендованного производителем блока питания.

3.3. Возможные неисправности и методы их устранения:

Возможная неисправность	Возможная причина	Возможный способ устранения
Изделие не включается	Нет напряжения в сети	Проверить напряжение в сети
	Не исправен блок питания	Заменить блок питания на исправный, проверить корректность его работы
Нестабильное свечение, стробление	Нет стабильного электрического контакта в соединениях	Проверить все электрические соединения
	В цепи питания установлено дополнительное оборудование, несовместимое с изделием	Исключить дополнительное оборудование, восстановив рекомендуемую изготовителем цепь питания
	Не исправен блок питания	Заменить блок питания на исправный, проверить корректность его работы

3.4. Не рекомендуется: производить монтаж при температуре ниже 0 °С; погружение в воду; излишнее растяжение/сжатие изделия.

3.5. Не допускается контакт с нагретыми выше +60 °С поверхностями или предметами.

3.6. Использовать в помещениях вдали от источников влаги и огня.

3.7. Следует всегда отключать питание в случае монтажных или профилактических работ.

3.8. Срок службы изделия – 60 месяцев со дня передачи товара потребителю, если иное не предусмотрено договором. Если дату передачи установить невозможно, срок службы исчисляется с даты изготовления изделия.

3.9. Изделие не предназначено для использования лицами (включая детей) с пониженными физическими, сенсорными или умственными способностями или при отсутствии у них жизненного опыта или знаний, если они не находятся под присмотром или не проинструктированы об использовании прибора лицом, ответственным за их безопасность. Дети должны находиться под присмотром для недопущения игр с изделием.

4 Комплектация

- Гирлянда светодиодная – 1 шт.
- Краткая инструкция по эксплуатации – 1 шт.
- Упаковка – 1 шт.

5 Правила хранения и транспортировки

5.1. Изделие упаковывается в транспортную тару - коробки*, изготовленные из картона по ГОСТ 7933 или ГОСТ 7376.

*Допускается использование других видов упаковки и транспортной тары, обеспечивающих надежную сохранность светотехники при транспортировке и хранении.

5.2. Размещение и транспортировка изделия должна обеспечивать защиту от: механических повреждений; попадания прямых солнечных лучей и/или влаги; воздействия повышенных температур (свыше 40 °С), паров кислот, щелочей и других агрессивных соединений.

5.3. После транспортировки изделия при отрицательных температурах перед использованием его следует выдерживать при температуре не ниже 10 °С не менее 8 часов.

5.4. Условия хранения должны обеспечивать защиту от: механических повреждений; попадания прямых солнечных лучей и/или влаги; воздействия повышенных температур (свыше 40 °С), паров кислот, щелочей и других агрессивных соединений.

5.5. Храните в недоступном для детей месте.

5.6. Диапазон температуры хранения - от 10 °С до 25 °С при влажности воздуха не выше 80%.

5.7. Срок хранения при условии соблюдения правил хранения составляет 5 лет.

6 Соответствие техническим регламентам и гарантийные обязательства

6.1. Продукция соответствует требованиям Технического регламента Евразийского экономического союза "Об ограничении применения опасных веществ в изделиях электротехники и радиоэлектроники" (ТР ЕАЭС 037/2016), Технического регламента Таможенного союза "О безопасности низковольтного оборудования" (ТР ТС 004/2011), Технического регламента Таможенного союза "Электромагнитная совместимость технических средств" (ТР ТС 020/2011), о чем свидетельствует сертификат соответствия ЕАЭС RU C-CN.HA97.B.00287/26, а также маркировка товара единым знаком обращения продукции на рынке государств - членов ЕАЭС.

6.2. Гарантийный срок изделия составляет 12 месяцев с даты передачи потребителю, если иное не предусмотрено договором. Если дату передачи установить невозможно, гарантийный срок исчисляется с даты изготовления изделия.

6.3. В случае выхода из строя изделия потребитель вправе предъявить требования в течение гарантийного срока при наличии товарного или кассового чека, а также отметки о продаже в паспорте изделия.

6.4. Гарантийные требования предъявляются по месту приобретения изделия.

6.5. Гарантийные обязательства не распространяются на изделие, имеющее механические повреждения и/или признаки нарушения потребителем правил транспортировки, хранения, монтажа, эксплуатации.

7 Сведения об утилизации

7.1. По завершению эксплуатации изделие относится к 4 классу опасности.

7.2. Утилизация изделия осуществляется в соответствии с требованиями действующего законодательства.

8 Сведения о производителе и импортёре

8.1. Изготовлено в КНР.

8.2. Производитель: FIRST INDUSTRIAL HOLDINGS LIMITED
Место нахождения: Китай, Aihua Pioneer Park, 818# Kaifa Da Dao, Taizhou City, Zhejiang Province, China

8.3. Импортер: ИП Кувшинова Алиса Александровна, адрес: 123181, г. Москва, ул. Исаковского, д.4, к.2.
Контактный номер телефона: 8 (800) 707-60-87; 8 (495) 117-34-54.
Электронная почта: info@teamprof.ru

9 Отметка о продаже

9.1. Артикул: _____

9.2. Дата продажи: _____

9.3. Покупатель: _____

9.4. Продавец: _____

М.П.