JETA SAFETY

ТР ТС 019/2011

06.08.2026

Только для профессионального использования

Техническая информация

4013 BreatheX Фильтр комбинированный A2P3R D от органических газов и паров, пыли и аэрозолей, на резьбе 40 мм (упаковка 1 шт.)

Артикул: 4013

Марка: BreatheX

Средства индивидуальной защиты органов дыхания фильтрующие

ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРОДУКТА

Состав	АБС-пластик, активированный уголь, стекловолокно, полиэтилен
Крепление фильтров	резьбовое (резьба Rd40 x 1/7")
Марка и класс	A2P3R D марка А – защита от органических газов и паров с температурой кипения свыше 65°С; класс 2 – фильтры средней эффективности; Р3 – противоаэрозольные фильтры высокой эффективности; R – многоразовое использование; D – устойчивость к запылению
Защита от веществ	краски, растворители, смолы (в том числе эпоксидные), эмали, герметики, лаки, клеи, запахи, пестициды, спирты (кроме метанола), эфиры, бензин, керосин, ацетон, бензол, толуол, циклогексан, анилин, хлорэтановая кислота, нитросоединения бензола и его гомологи стеклянная, металлическая пыль (легированная и нержавеющая сталь), древесная пыль (твердая древесина), цементная и строительная пыль, мелкие частицы краски (с содержанием хрома), аэрозоли краски, содержащие медь/хром/мышьяк, частицы асбеста, опрыскивание от вредителей (активный углерод), масляный туман, угольная пыль
Соответствие стандартам	ТР ТС 019/2011; EN 14387:2021. Испытаны на требования ГОСТ 12.4.235-2019.
Совместимость	полнолицевые маски BreatheX (JETA SAFETY) 7950, JETA SAFETY 4050
Температурный режим эксплуатации	от -40° до +50°С
Упаковка	индивидуальная упаковка (герметичный пакет в розничной коробке)
Код ОКПД2	28.29.82.120

ОПИСАНИЕ

Фильтр комбинированный A2P3R D на резьбе Rd40 x 1/7"

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

NINGBO JOAN IMPORT&EXPORT CO.,LTD. Адрес: MINGWEI, LIZHOU JIEDAO, YUYAO, ZHEJIANG, Китай. Страна происхождения: Китай.

СФЕРЫ ПРИМЕНЕНИЯ

автомобилестроение, самолетостроение, типографии, лакокрасочная промышленность, деревообработка, агропромышленность, производство смол, клея, пластмасс и продуктов нефтепереработки

Фильтры предназначены для применения населением и персоналом в учреждениях или областях, где требуется индивидуальная защита органов дыхания. Могут быть использованы в быту. Не медицинского и не военного назначения.

УХОД

Не мыть, не допускать контакта с водой. После использования убрать в герметичный пакет. Категорически запрещается подвергать фильтры чистке.

ХРАНЕНИЕ

Хранить в сухом месте при температуре воздуха от -20°С до +40°С при относительной влажности не более 80%, избегать прямых солнечных лучей. Хранение изделий должно проводиться таким образом, чтобы они были защищены от повреждения, загрязнения, пыли, воздействия солнечного света, высоких и низких температур, сырости и агрессивных химических веществ (растворители и т.п.).

Срок хранения (в закрытой упаковке изготовителя) начинает отсчитываться с даты изготовления товара и составляет 5,5 лет. Дата изготовления указана на изделии.

Информация, представленная в данных листах, основывается на результатах тщательных лабораторных испытаний и большом опыте применения продукта. Производитель оставляет право изменения и улучшения качества продуктов. Производитель не несёт ответственности за некачественный результат работы, вызванный неправильным применением или использованием продукта, вызванный несоответствующим хранением или использованием продукта с прошедшим сроком годности.